

彩钢板 康达净化 金华彩钢板

产品名称	彩钢板 康达净化 金华彩钢板
公司名称	德清康达净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德清乾元开发区苕溪东街1133号
联系电话	15967235533 15967235533

产品详情

酚醛彩钢夹芯板应用于净化工程的优势

在装配式的洁净室中一般采用金属壁板（彩钢夹芯板或简称彩钢板）组装墙板、顶棚，对这类洁净室用建筑部件的技术要求，国家已有相关的规定和标准。

?

????由于洁净厂房建设造价较高，彩钢板公司，室内常安装有精密贵重设备，一旦发生火灾损失巨大。因此洁净厂房的防火设计是一个应该十分重视的问题。新的GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》中5.2.4规定：洁净室的顶棚、壁板及夹芯材料应为不燃烧体。早期应用于净化厂房的聚烯彩钢板、聚氨酯彩钢板基本上被淘汰，目前市场上应用比较广泛的主要是岩棉彩钢板和中空玻镁彩钢板，个别项目考虑到节能的要求，采用玻镁岩棉彩钢板。

?

????岩棉彩钢板由于芯材松散强度差，只能作为壁板用于净化车间隔墙。顶棚因为工人要站上去检修设备往往需要承受住几十至上百公斤的重量，因此顶棚主要采用中空玻镁彩钢板。次数用完API KEY 超过次数限制

洁净室的装饰板材表面质量的规定

- 1、顶棚部份：不产尘、无裂痕、可擦洗、耐潮湿、霉变、板缝平齐、密封性好、压缝条应平直，缝隙不大于0.5MM

2、隔断部份：不产尘、无裂痕、能耐清洗、耐潮湿、霉变、板缝平齐、密封性

良好、压缝条应平直缝隙不大于0.5MM

3、净化装饰工程必须与各工种间制定严格的施工程序，金华彩钢板，一般依次为：留洞打底、各安装、内门窗安装、修补洞口及周边、基础打底、饰面抹灰和罩面板工程、嵌缝处理、油漆刷浆工程和裱糊工程。

4、在洁净室净化装饰施工过程中，必须随时扫灰，彩钢板报价，对隐蔽空间（吊顶和夹层内部等）还做好清扫记录。

5、应保护已完成的装饰工程表面，不得因撞击、敲打、踩、交叉作业等造成

板凹陷、暗裂和表面装饰和污染。次数用完API KEY 超过次数限制

彩钢板（又名：彩板、彩色涂层钢板）是以冷轧钢板和镀锌钢板为基板，经过表面预处理（脱脂、清洗、化学转化处理），以连续的方法涂上涂料（辊涂法），经过烘烤和冷却而制成的产品。

涂层结构有二涂一烘、二涂二烘等，免维护使用年限根据环境大气不同可为10 - 30年。

常见的二涂二烘型连续彩色涂层机组工艺流程主要生产工序为：开卷机-----缝合机-----压辊-----涨力机----开卷活套-----碱洗脱脂-----清洗----烘干-----钝化-----烘干-----初涂-----初涂烘干-----面漆精涂-----面漆烘干-----风冷降温-----收卷活套-----收卷机-----（下卷打包入库）。

选彩钢板德清康达净化设备有限公司，彩钢板

彩钢板报价-康达净化(在线咨询)-金华彩钢板由德清康达净化设备有限公司提供。德清康达净化设备有限公司是一家从事“净化车间,无尘车间,彩钢板,岩棉板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使康达净化在工程施工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！