

钢制柔性刚性防水套管安装

产品名称	钢制柔性刚性防水套管安装
公司名称	河北钰薪管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县望树镇叶茂李村
联系电话	19358012005 19358012005

产品详情

柔性防水套管安装方式：瑞海管路对柔性防水套管安装有严苛的规定1、柔性填充料原材料：沥清麻絮、聚板、聚乙烯泡沫塑料板。2、密封膏：聚硫密封膏、聚胺脂密封膏。3、防水套管过墙处如遇非混凝土墙面时，应部分改成混凝土墙面，其混凝土浇筑范畴应比翼环直径（D5）大200，并且务必将防水套管一次浇于墙里。4、穿管处混凝土墙厚应不低于300，不然应以墙面一边加厚或两侧加厚。加厚一部分的直径少为D5 200.5、防水套管的净重以L=300测算，如墙厚超过300时，应再行测算。

一、柔性防水套管:外部焊接止水翼环，内部设有密封垫，法兰内丝连接，根据管道安装的实际设计订制，用于墙体两面都需要做防水，建议您使用柔性防水套管。比如潜水式水泵给排水系统管道墙体两端都要给予防水处理，防止结构渗水!

二、刚性防水套管:套管外壁焊接防水翼环。根据设计院下发结构工程图纸，提前将防水套管预埋于混凝土墙内，如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水性能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管，多用于地下室，人防工程的墙体防水。

如果漏埋了柔性防水套管 还能进行开洞吗？

漏埋了柔性防水套管还能开洞吗?穿墙柔性防水套管需要前期进行预埋，装于墙内（多为混凝土墙），钢制柔性刚性防水套管安装，用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；预埋柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。今天天助管道刚好有一个客户咨询，在施工前期工人忘记将地下室柔性防水套管进行预埋，后来发现的时候都已经墙体做好了，像这种现象有没有补救的办法。

这种问题我们以前也遇到过，一般地下一层外墙的多为混凝土墙，可以进行开洞重新把柔性防水套管进行预埋，但是不过上好做加强处理，防水也要再做一次，还是向工程技术负责人员进行反应下，根据实际情况选择一个好的办法进行处理。

钢制柔性刚性防水套管安装由河北钰薪管道制造有限公司提供。河北钰薪管道制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！