

高低温试验机

产品名称	高低温试验机
公司名称	无锡环威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区硕放工业园区内
联系电话	0510-85551166

产品详情

仪器简介：

本设备适用于对产品零部件及材料进行高温、低温试验。

箱体结构特点: 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。

技术参数：

型号 GDW-100 GDW-225 GDW-500 GDW-800 GDW-010 工作室尺寸D × W × H 450 × 450 × 500
500 × 600 × 750 800 × 700 × 900 800 × 1000 × 1000 1000 × 1000 × 1000 温度范围 A:-20 ~ 130 B:-40 ~ 130
C:-60 ~ 130 D:-70 ~ 130 波动/均匀度 ±0.5 /+2 -3 升温时间 -20 ~ 100 约35min
-40 ~ 100 约45min -70 ~ 100 约55min 降温时间 25 ~ -40 约50min 25 ~ -60 约65min
25 ~ -70 约80min 控制器 进口LED数显P、I、D+S、S、R. 微机集成控制器 精度范围
设定精度：温度±0.1，指示精度：温度±0.1，解析度：±0.1 温湿度传感器 铂金电阻 PT100 /MV
加热系统 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 循环系统
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 外箱材质
优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 内箱材质 SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 标准配置
多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（25、50、100mm）1个 安全保护

漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 定时功能 0.1 ~ 999.9 (S、M、H) 可调
电源电压 AC380V \pm 10% 50 \pm 0.5Hz 三相五线制 使用环境温度 5 ~ + 30 85%R.H