

顶管施工惠州顶管施工顶管施工工程

产品名称	顶管施工惠州顶管施工顶管施工工程
公司名称	惠州市惠城区建基水泥制品厂
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区潼湖镇永平上村开发区
联系电话	0752-3183770 13751374149

产品详情

随着我国市政建设的发展和环境保护要求的加强，目前顶管在全国各大城市的使用进入了一个高峰期。采用市政顶管施工是一种非开挖铺设地下管道的施工方法，就是两头挖两口作业井，然后在井下从这头向另一头把管道顶进去。不过不是直接往土里顶，而是利用一个机头先在前面钻洞，一边钻一边把管道顶进去。钻洞所产生的泥土，则通过一个和机头相连的泥水回路管，一边往里输水把泥变成泥水，一边把泥水抽到地面上运走。管道连通后，再把作业井上的口收小，盖上窰井盖，变成今后的检查井。

一般采用开挖施工需要地质比较好、深度不足4米的。较浅的管道，开挖施工速度较快，晚上挖，早上就可以回填，再铺上钢板，也不怎么影响交通。如果管道较深，为防止塌方，改造管道铺设无需开挖,采用顶管施工,可减少车辆断行给市民出行带来的不便;在道路交叉口采用不断行施工的工艺,可保证路口施工范围内在6至12个小时内恢复开放交通，保证东西向道路的畅通。

使用办理了生产许可证的正规生产厂家，这样才能最终保障自己和大家的利益。相关企业的生产许可信息可在国家质量监督检验检疫总局网站查询。

查看产品的标志，按国家标准GBT 11836-2009《混凝土和钢筋混凝土顶管》9.1条款中规定出厂水泥管表面应标明企业名称、商标、生产许可证编号、产品标记、生产日期和“严禁碰撞”等标志。顶管出厂应附有出厂证明书，证明书中应有厂家相关信息、执行标准、生产许可证标志和编号以及物理及力学性能的检测报告；并且也应有第三方法定检验单位出具的质量检验报告。