

FT14-10法兰浮球式蒸汽疏水阀

产品名称	FT14-10法兰浮球式蒸汽疏水阀
公司名称	西格沃阀业（上海）有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:西格沃 型号:FT14-10 产地:上海
公司地址	上海市金山区漕泾镇中一西路12-2号三层（昭缘经发）
联系电话	021-31007065 18149703573

产品详情

FT14/FT44-10/14/4.5浮球式蒸汽疏水阀采用双阀孔，使阀蕊在开阀时压力相对减少，从而获得超大排量。工作时浮球随阀腔内液体位的变化而上下浮动，带动杠杆打开或关闭阀座。由于阀座孔在凝结水水位以下，形成水封，水、汽自然分离，达到无蒸汽泄漏。

技术参数：压力等级：1.6- 4.0Mpa规格：DN15- 100主要材料：WCB、 304执行标准：JB/T9093-99

浮球式疏水阀的设计有平衡双阀座结构，可达到小体积大排水

量，特别适用于大型加热设备和换热站设备的阻汽排水，是大型加热设备的蒸汽疏水阀。主要特点：1、结构简单，维修方便。2、可水平或垂直安装。3、西格沃阀业的设计，不锈钢内部结构，保证疏水阀具有良好的耐腐蚀和磨损性能。4、标准产品中带有内置的排气阀或内装破蒸汽锁装置。5、排水口低于水位，可避免主蒸汽的泄漏。6、有螺纹和法兰连接可供选择。7、内置的排气阀确保疏水阀在起机工作时，具有更大的冷凝水排量。注意事项：1、装前清除管路设备，除掉杂质，避免阻塞。2、FT14浮球式疏水器应尽量装置在用汽设备的下方和易于排水的当地。3、蒸汽疏水阀应装置在易于检修的当地，并尽可能会集摆放，以利于办理。4、各个蒸汽加热设备应独自装置蒸汽疏水阀。5、旁路管的装置不得低于蒸汽疏水阀。6、装置时，注重阀体上箭头方向与管路介质活动方向应共同。7、蒸汽疏水阀进口和出口管路的介质活动方向应有4%的向下斜度，并且管路的公称通径不小于蒸汽疏水阀的公称通径。8、一个FT44-10/14/4.5浮球式蒸汽疏水阀的排水

才能不能满意要求时，可并联装置几个蒸汽疏水阀。用在可能发生冻住的当地，有必要选用防冻办法。结构尺寸：