

英标H型钢UC356*406*340重量表

产品名称	英标H型钢UC356*406*340重量表
公司名称	上海勇诚新材料科技有限公司
价格	5860.00/吨
规格参数	品牌:上海勇诚 型号:UC335*406 产地:马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼（注册地址）
联系电话	18616718059 15026577926

产品详情

英标H型钢 美标H型钢 基料应具有的特点、性能

英标H型钢具有较好的耐候性

英标H型钢耐候性是指对恶劣天气的抵抗能力，如冻融循环、大风暴雨和烈日等。在规定的某一段时间内保持各项性能指标不变或略降，但仍能符合使用要求。

英标H型钢要能够常温成膜

22日国内钢坯市场涨跌均有，幅度20-60元/吨，成交表现一般。因上唐山钢坯价格止跌回涨，促使个别城市多现跟涨行情，但多数城市仍补跌下行空间，整体需求表现一般。随着震荡翻红表现，市场一些资源得到一定提振，但由于近期市场调整较为频繁，厂商多持谨慎观望心态，因此各品种报价多以稳中小调为主。S450J0，S460J0英标H型钢/重型H型钢规格全，截止发稿，唐山报3690-3700元/吨，江阴报3840元/吨。短期来看，虽然低位需求尚存，加之成本压力渐增，此局面或给予市场一定底部支撑。但整体盘面冲高仍显乏力，同时厂商维持谨慎观望交易心态，因此上行阻力尚存。故综合来看，预计近期价格维持小幅调整的走势。

英标H型钢 UC305*305*97 S355JR/355J0 12 97 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC305*305*118 S355JR/355J0 12 118 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC305*305*137 S355JR/355J0 12 137 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC305*305*158 S355JR/355J0 12 158 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC305*305*198 S355JR/355J0 12 198 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC305*305*240 S355JR/355J0 12 240 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC305*305*283 S355JR/355J0 12 283 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC356*368*129 S355JR/355J0 12 129 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC3056*368*153 S355JR/355J0 12 153 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC356*368*177 S355JR/355J0 12 177 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC356*368*202 S355JR/355J0 12 202 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC356*406*235 S355JR/355J0 12 235 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC356*406*287 S355JR/355J0 12 287 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC356*406*340 S355JR/355J0 12 340 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC356*406*393 S355JR/355J0 12 393 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC356*406*467 S355JR/355J0 12 467 莱钢/日照/马钢

英标H型钢 UC356*406*551 S355JR/355J0 12 551 莱钢/日照/马钢

英标H型钢并非所有的基料均能够常温成膜，对一些玻璃化温度比较高的基料，不适合用作建筑涂料。一般来说，建筑类涂料要求能在5~26 之间成膜。

c、较好的耐碱性

英标H型钢涂料一般是涂在水泥混凝土、含石灰抹灰材料等碱性墙体上，这些基面碱性比较强，如果涂料抗碱能力弱，则会出现皂化、返碱发花等现象，结果会导致涂层剥落或变色褪色。

杜朗的专用底漆“ D002 ”具有的抗碱能力，能抵御墙体碱性。

d、耐洗刷性

涂料作为建筑的外衣，在外墙要受到雨水的洗刷，而在内墙要受到用户的刷洗，如果涂料不耐洗刷，那么很快就会露底。

杜朗涂料的主要成膜物质主要采用了丙烯酸类树脂，这类树脂具有极好的耐光、耐候性能，在室外紫外光的照射下不易分解或