

扬州柚木地板材质鉴定 实木地板B1防火等级检测

产品名称	扬州柚木地板材质鉴定 实木地板B1防火等级检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

柚木地板材质鉴定 实木地板B1防火等级检测

检测项目：

硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、耐久性、脆性、韧性、强度试验、堆积密度、空隙率试验、抗压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验、灰分、挥发份、门尼焦烧时间、机械性能、介电性能、老化性能、耐液体性能、耐化学药品、阻燃性能、化学性能、防火、脉冲、电阻率、撕裂、闪点、熔点、熔融指数、燃烧性能、机械性能、热性能、有害物质检测等

配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比、成分化验

测定方法:

通常用目测若无明显高低不平即可.若有特殊要求,精测可以采用2m直尺,其测试方法:将2m靠尺置地紧贴成水平状,然后在2m靠尺离地距离出,将塞尺塞入,量出的值小于上述数据即为合格(测试点每室不小于两处).

(2)拼接高度差

拼接高度差,就是两块地板拼接后,高低的差别.铺设后按WB/1016----2002标准:实木地板 0.6mm木复合地板 0.2mm

通常用目测或用足测,即足踩在地板上无明显高底即可,若有特殊要求,须精测,可用短钢板尺直贴地板表面,将塞尺塞入离地距离处得到的值,即为测试值(在测试中,每室也必须两处以上).

(3)拼接缝隙

拼接缝隙就是指两块单块地板拼装后相互离开的距离,称为拼接缝隙.拼接缝隙大小值衡量,采用拼接缝隙宽度值来衡量,按经济贸易委员会发布的WB/1016---2002标准为:实木地板 0.6mm复合地板 0.4mm