

## 平鲁密封胶S-CS-40P进口VALTEX

产品名称	平鲁密封胶S-CS-40P进口VALTEX
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1860.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

平鲁密封胶S-CS-40P进口VALTEXCAT泵3537是一个三缸[三柱塞杆]正排量,往复式柱塞泵,由镍铝青铜歧管,316SS阀组件,实心陶瓷柱塞和标准NBR [Buna-N]密封件和O形圈构成。这些大容量柱塞泵适用于多喷和多喷嘴,工业高压系统以及泵送特殊液体(如盐水)。[另见316SS型号]

Flow	36 gpm	136 lpm
Pressure Range	100 to 1200 psi	6.9 to 83 bar
Pump RPM*	800 rpm	
Inlet Pressure Range	Flooded to 70 psi	Flooded to 4.8 bar
Max. Liquid Temp. (NBR)	160 ° F	71 ° C
Bore	1.575"	40 mm
Stroke	1.890"	48 mm
Crankcase Capacity	4.2 qts.	4 l
Inlet Ports (2)	1-1/2" NPT(F)	
Flush Ports (2) (3531C, 3535C)	1/4" NPT(F)	
Discharge Ports (2)	1" NPT(F)	
Pulley Mounting	Either Side	

Shaft Diameter	1.378"	35 mm
Weight	139 lbs.	63 kg
Dimensions (3535, 3535C)	23.89 x 18.11 x 9.72"	607 x 460 x 247 mm
Dimensions (3531D, 3531C, 3537)	24.33 x 18.11 x 9.72"	618 x 460 x 247 mm

## 平鲁密封胶S-CS-40P进口VALTEX特征

• Triplex设计可提供率和低脉动。

• 耐用的双V型填料由泵送液体润滑和冷却。

• 预设的低压密封件可提供二次保护,防止外部泄漏,无需调整填料。

• 3535C型上的特殊冲洗入口歧管允许外部冲洗,以便使用高温液体进行额外冷却,或使用低润滑性液体进行润滑。

• 标准NBR密封件,可选择温度和化学兼容性。平鲁密封胶S-CS-40P进口VALTEX

## CAT PUMPS应用领域与市场

反渗透体系、消毒车辆清洁、汽车冲刷废水压注、湿法整理液力发掘、掘进管路、容器的液压测验重型设备的清洁公共交通车辆的清洁木材的调湿处置气味操控、喷雾冷却激光切开塑料、纸板、马口铁液体传送、计量、化学处置石油、天然气处置、外表预处置农业喷洒肥料、除草剂等CO2和其它易蒸腾液体下水道和管道的整理

## 平鲁密封胶S-CS-40P进口VALTEX

CAT PUMPS高性能不锈钢泵系列主要用于海水淡化、石油和天然气、发电、选矿等工业领域,其优异的耐久性能、最低使用故障,在工业和特殊使用领域获得公认的赞誉 CAT PUMPS-三柱塞高压泵的先驱 CAT PUMPS三柱塞高压泵以其高可靠性、可连续运转、长寿命而闻名于世。每台泵均由最好的材料打制而成,精密的制造控制精度,产品经过的生产线测试。

## 平鲁密封胶S-CS-40P进口VALTEX