

SIEMENS西门子常州授权代理商

产品名称	SIEMENS西门子常州授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:模块 完善:件 现货:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

硬件扩展					
插槽					
可用插槽	3x PCI、1x PCIe (x16)、1xPCIe (x4) (4或2通道)、2x PCIe (x4) (1通道)	7个扩展用空闲插槽(均为长插槽);主板配有 H410 芯片组1x PCIe (x16) (16通道) Gen 3、1x PCIe (x16) (1通道) Gen 3、1x PCIe (x8) (1通道) Gen3、1x PCIe (x4) (1通道) Gen 3、1x PCIe (x4) (1通道) Gen 3、2xPCI; 主板配有 W480E 芯片组: 1x PCIe (x16) (16通道) Gen 3、1x PCIe(x16) (4通道) Gen	2个插槽: 1个 X16 16通道 PCI-E、1个 X16 4通道 PCI-E 或 4个插槽: 2个 PCI、2个 X16 8通道 PCI-E 或 4个插槽: 2个 X16 8通道 PCI-E、1个 X16 4通道 PCI-E、1个 X16 1通道 PCI-E; 可使用 312 mm长度以内的扩展模块	9个插槽: 7个 PCI、2个 X16 8通道 PCI-E 或 11个插槽: 3个 PCI、1个 X16 8通道 PCI-E、5个 X16 4通道 PCI-E 或 11个插槽: 3个 PCI、1个 X16 16通道 PCI-E、3个 X16 4通道 PCI-E、2个 X16 1通道 PCI-E 和 2个 X4 4通道 PCI-E; 可使用 312 mm 长以内的扩展模块	6x PCIe 插槽 (2x PCIe X8 + 4x PCIe X16)

		3、 1x PCIe (x8) (1 通道) Gen 3、 1x PCIe (x4) (4通道) Gen 3、 1x PCIe (x4) (1 通道) Gen 3、 2x PCI			
PCI 插槽数量					0
PCIe 插槽数量					6
小型闪存插槽数量					
接口					
接口/总线类型		<p>主板 (H410 芯片组) : 2x Intel Gigabit Ethernet (千兆以太网接口RJ45 , 具备 teaming 功能) , USB 3.1 Gen 1 : 2x 背面 , 2x 正面 , USB 2.0 : 4x背面、 1x 内部用于带可选加密功能的软件狗等、 1x DisplayPort V1.2、 1xDVI-D、 1x COM1 、 音频 : Line In、 Line Out、 Micro ; 主板 (W480E 芯片组) : 3xIntel 千兆以太网 (RJ45 , 具备 teaming 功能) , USB 3.1 Gen 2 : 4x A 型 , 2xC 型 , 背面 , USB 3.1 Gen 1 : 2x 正面 , USB 2.0 : 2x内部用于带可选加密功能的软件狗等、 2x DisplayPort V1.2、 1x DVI-D、 1xCOM1、</p>	1 个 COM1、 1 个 COM2 (可选) 、 2 个 DisplayPort、 1 个DVI-D、 音频口 (麦克风输入、 线路输入、 线路输出) 、 9 个 USB 、 3个千兆级以太网接口	2x 1 GB LAN (RJ45) , COM1 , IPMI , VGA	

		音频：Line In、Line Out、Micro		
PROFIBUS/MPI			可通过插入卡实现	可通过插入卡实现
USB 接口	后面板 4x USB 3.0，前面板 2x USB 2.0，2 个 USB 2.0 内置和 2 个 USB 排针	主板（H410 芯片组）：第 1 代 USB 3.1：2x 背面，2x 正面，USB 2.0：4x 背面，1x 内侧，用于带可选加密功能的软件加密狗；主板（W480 E 芯片组）：第 2 代 USB 3.1：4x A 型，2x C 型，背面，第 1 代 USB 3.1：2x 正面，USB 2.0：2x 内侧，用于带可选加密功能的软件加密狗	4 个 USB 3.1 第二代 A 型，2 个 USB 3.1 第二代 C 型，位于背面；1 个 USB 3.1 第二代 A 型，位于内侧，比如：用于带可选加密功能的软件加密狗、2 个 USB 3.1 代 A 型，位于正面，柜门关闭时可用	2 个正面，2 个背面 USB 3.0，2 个背面 USB 2.0
键盘/鼠标接口	2x PS/2	USB		
串行接口	2x COM 端口（RS 232、RS 422、RS 485）和 2x COM 排针	COM1：1x RS 232 或 RS 485，COM2（可选）1x RS 232	COM1：1x RS 232、COM2（可选）：1x RS 232	1 个 COM
多媒体				
音频开启/关闭	是的	是的	不	
麦克风开启				