

西门子代理商|河北PLC模块代理商

产品名称	西门子代理商 河北PLC模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	4600.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

西门子代理商|河北PLC模块代理商

用于 SINAMICS S120 内置装机装柜型和装机装柜-2 型装置的系统部件

一般技术数据

除非另有说明，以下技术数据适用于风冷型和液冷型 SINAMICS S120 变频调速装置和变频调速装置-2。

电气数据

电源电压	380 V 至 480 V 3 AC, ±10% (-15% < 1 min)
电网类型	500 V 至 690 V 3 AC, ±10% (-15% < 1 min) TN/TT 电网或浮地电网 (IT 电网)
电源频率	47 ... 63 Hz
过电压类别	III, 符合标准 EN 6180051
电子装置电源	24 V DC, -15% +20%符合标准 EN 61800-5-1 的 PELV 电路接地 = 负极通过电子元件接地
机械数据	
防护等级	IP00 或 IP20, 取决于型号

冲击危险保护 EN 50274/DGUV 法规 3, 按预定用途使用时

工作环境条件

储存 1)

环境温度

-25 ... +55 ° C (-13 ... 131 ° F)

Class 1K4符合标准 EN 6072131 (1997)

相对湿度

5 ... 95 %

不允许发生冷凝、溅水和结冰 (EN 60204, Part 1)

环境等级/有害化学物质

Class 1C2符合标准 EN 6072131 (1997)

有机体/生物体影响因素

Class 1B1符合标准 EN 6072131 (1997)

污染等级
安装海拔高度

2 符合标准 IEC/EN 6180051
高海拔 2000 m (6562 ft) , 无降额 ; 海拔 >2000 m
(6562 ft) , 参见降额数据

机械稳定性
振动载荷

—

冲击载荷

td valign="top" style="border-right: 0px none; border-bottom: 0px none; border-left: 0px none; color: rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 1pt 1pt 1pt 4px; empty-cells: show; border-top-color: rgb(255, 255, 255) !important;">

测试值符合标准 EN 60068227 test Ea : 98 m/s² (10 × g)/20 ms

符合标准

合规性/适用性证书，符合

无线电干扰抑制

CE (有关功能安全性的 EMC 指令 2014/30/EU、低压设备指令 2014/35/EU 和机械指令 2006/42/EC) cURus 或 cULus (于与 380 ... 480 V 3 AC 和 500 ... 600 V 3 AC 电源相连的装置)
SINAMICS S120 变频调速装置单元不适用于连接到公共电网 (环境)。应根据变速驱动系统 EMC 标准 EN 618003 “第二环境” (工业用电) 进行无线干扰抑制。与公共电网相连时，会产生电磁干扰。通过采取相应措施 (例如，进线滤波器)，也可用于“环境”。

有关更多信息，请参见“工程信息”部分。

1) 在运输包装中。

与所定义的类别有所偏差的数字用下划线标出。