

# 西门子代理商|秦皇岛PLC模块代理商

产品名称	西门子代理商 秦皇岛PLC模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

西门子代理商|秦皇岛PLC模块代理商

按照基本整流、回馈整流或有源整流的额定功率，选择适当的输入侧开关器件。

有关进线接触器、隔离开关、熔断器和断路器的更多信息，请参见产品目录 IC 10 和 LV 10。

将输入侧功率组件分配给变频调速装置的风冷和液冷型/水冷型变频装置

400 V时功率

额定输入电流

适配变频装置

主接触器

不带操作手柄和轴杆的隔离开关

带操作手柄和轴杆的隔离开关

风冷型

液冷/水冷

kW

A

6SL3310-...1)6SL3315-...2)

订货号

电源电压 380 ... 480 V 3 AC

110

229

230

1TE32-1AA3

3RT1064-6AP36

3KL5530-1AB01

3KL5530-1GB01

132

284

285

1TE32-6AA3

3RT1065-6AP36

3KL5730-1AB01

3KL5730-1GB01

160

338

340

1TE33-1AA3

3RT1066-6AP36

—

200

395

1TE33-8AA3

3RT1075-6AP36

250

509

540

1TE35-0AA3

3RT1076-6AP36

3KL6130-1AB02

3KL6130-1GB02

315

629

1TE36-1AA7

3RT1476-6AP36

3KL6230-1AB02

3KL6230-1GB02

400

775

1TE37-5AA7

3RT1466-6AP36

( 3 件 )

电源电压 500 ~ 690 V 3 AC

426

1TG34-1AA7

450

483

1TG34-7AA7

560

598

1TG35-8AA7

1) 6SL3310- ... 是风冷型。

2) 6SL3315 -...是液冷型/水冷型。

400 V时功率

电缆保护熔断器

电缆保护熔断器包括半导体保护

额定电流

电源电压 380 ... 480 V 3 AC

250

3NA3144

315

3NE1230-2

300

3NA3250

350

3NE1331-2

355

3NA3254

450

3NE1333-2

400

3NA3260

630

3NA3372

2 × 315/630

3NE12302

或

3NE14362

800

3NA3475

3NE1438-2

850

3NE1448-2

电源电压 500 ~ 690 V 3 AC

500

3NA3365-6

3NE1334-2

2 x 315

3NA3352-6

( 2 件 )

560

3NE1435-2

2 x 355

3NA3354-6

710

3NE1437-2

2)6SL3315 -... 是液冷型/水冷型。

将输入侧功率组件分配给风冷型和液冷型基本整流装置

额定功率400 V 或 690 V 时

额定输入电流

适用于基本整流装置

固定式断路器

kW

A

类型

订货号

365

6SL3330-1TE34-2AA3 1)

3RT1075-...

460

6SL3330-1TE35-3AA3 1)

3RT1076-...

360

610

6SL3335-1TE37-4AA3 2)

6SL3330-1TE38-2AA3 1)

3RT1066-...

3)

1010

6SL3330-1TE41-2AA3 1)

3WL1112-2BB34-4AN2-Z

C22 4)

600

1000

6SL3335-1TE41-2AA3 2)

710

1265

6SL3330-1TE41-5AA3 1)

3WL1116-2BB34-4AN2-Z

830

1420

6SL3335-1TE41-7AA3 2)

900

1630

6SL3330-1TE41-8AA3 1)

3WL1220-2BB34-4AN2-Z

260

6SL3330-1TG33-0AA3 1)

3KL5730-1GB01

355

375

6SL3330-1TG34-3AA3 1)

3RT1075-...

—

3KL6130-1AB02

3KL6130-1GB02

340

6SL3335-1TG34-2AA3 2)

575

6SL3330-1TG36-8AA3 1)

630

600

6SL3335-1TG37-3AA3 2)

925

6SL3330-1TG41-1AA3 1)

3WL1210-4BB34-4AN2-Z

1100

1180

6SL3330-1TG41-4AA3 1)

3WL1212-4BB34-4AN2-Z

1070

6SL3335-1TG41-3AA3 2)

1370

1350

6SL3335-1TG41-7AA3 2)

3WL1216-4BB34-4AN2-Z

1500

1580

6SL3330-1TG41-8AA3 1)

3WL1220-4BB34-4AN2-Z

1) 6SL3330-... 是风冷型。

2) 6SL3335-... 是液冷型。

3) 仅适用于大规格 3 的 3NE1 熔断器。



4) 必须总是通过顺序控制来接通和关闭各断路器。为了避免无意间手动操作，应为断路器提供产品目录 LV 10 中所述的联锁套件 3WL91110BA210AA0。手动操作会绕过预充电电路，从而破坏整流装置。

额定功率400 V 或 690 V 时

3NA3365

450

3NE13332

3NE13342

2 × 315

3NA3352

2 × 450

3NE1333-2

1250

3NA3482

2 × 560

2 × 500

2 × 800

2 × 710

3 × 500

3 × 630

3NE1436-2

6SL3330-1TG330AA3 1)

3NA3252-6

6SL3330-1TG343AA3 1)

6SL3335-1TG342AA3 2)

6SL3330-1TG368AA3 1)

2 × 300

3NA3250-6

2 × 350

2 × 630

6SL3335-1TG413AA3 2)

3 × 400

3NA3360-6

2 × 670

3NE1447-2

6SL3335-1TG417AA3 2)

3 × 560

4 × 500

( 4 件 )

用于基本整流装置的预充电电路的功率组件，框架型号为 GD

额定功率 400 V 或 690 V 时

预充电电阻器

预充电接触器

预充电臂的电缆保护熔断器

预充电电流 1)

6SL3330-...

1TE41-8AA3

91 2)182 3)

6SL3000-0KE12-2AA0

3RT1034-...2)

3RT1044-...3)

50100

3NE1817-0

2)

3NE1021-0

1TG41-8AA3

86 2)172 3)

6SL3000-0KH14-0AA0

1) 预充电过程开始时的线电流（初始有效值）。

2) 每相一个预充电电阻器。

3) 每相并联两个预充电电阻器。

注：

预充电电阻的外形尺寸图可在西门子工业在线支持（SIOS）中样本 D 21.3 的外形尺寸图集中找到。

将输入侧开关元件连接到回馈整流装置

额定功率400 V 或 690 V 时

适用于回馈整流装置

不带操作手柄和轴杆的隔离开关

带操作手柄和轴杆的隔离开关

463

6TE35-5AA3

355

614

6TE37-3AA3

500

883

6TE41-1AA3

3WL1210-4CB34-4AN2-Z

C22 1)

1093

6TE41-3AA3

3WL1212-4CB34-4AN2-Z

800

1430

6TE41-7AA3

3WL1216-4CB34-4AN2-Z

6TG35-5AA3

757

6TG38-8AA3

1000

1009

6TG41-2AA3

1400

6TG41-7AA3

1) 必须总是通过顺序控制来接通和关闭各断路器。为了避免无意间手动操作，应为断路器提供产品目录 LV 10 中所述的联锁套件 3WL91110BA210AA0。手动操作会绕过预充电电路，从而破坏整流装置。

额定功率400 V 或 690 V 时

带半导体保护的熔断器

3NA3480

2 × 850

2 × 400

3 × 355

将输入侧功率组件分配给风冷型和液冷型有源整流装置或有源滤波装置

西门子代理商|秦皇岛PLC模块代理商  
西门子代理商|秦皇岛PLC模块代理商