

西门子代理商|邯郸PLC模块代理商

产品名称	西门子代理商 邯郸PLC模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	2200.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

西门子代理商|邯郸PLC模块代理商

西门子电源模块代理商

西门子模块代理商

西门子PLC模块代理商

额定功率400 V 或 690 V 时

额定输入电流

适配有源滤波装置

适配有源整流装置

不带操作手柄和轴杆的隔离开关

带操作手柄和轴杆的隔离开关

电缆保护熔断器

带半导体保护的熔断器

额定电流

kW

A

6SL3300-...6SL3305-...

6SL3330-...6SL3335-...

订货号

电源电压 380 ... 480 V 3 AC

132

210

7TE32-6AA1

7TE32-1AA3

3KL5530-1AB01

3KL5530-1GB01

315

3NA3252

3NE1230-2

160

260

7TE32-6AA3

3KL5730-1AB01

3KL5730-1GB01

355

3NA3254

350

3NE1331-2

235

380

7TE33-8AA1

7TE33-8AA3

500

3NA3365

3NE1334-2

300

490

7TE35-0AA1

7TE35-0AA37TE35-0AA3 1)

3KL6130-1AB02

3KL6130-1GB02

630

3NA3372

3NE1436-2

380

605

7TE38-4AA17TE38-4AA5 1)

7TE36-1AA37TE36-1AA3 1)

3KL6230-1AB02

3KL6230-1GB02

800

3NA3475

3NE1438-2

450

745

7TE38-4AA1

7TE37-5AA3

—

2 x 400

3NA3260

2 x 450

3NE1333-2

500

840

7TE38-4AA37TE38-4AA3 1)

2 × 425

3NA3362

(2 件)

2 × 500

630

985

7TE41-4AA17TE41-4AA5 1)7TE41-4AA7 1)

7TE41-0AA37TE41-0AA3 1)7TE41-0AA7 1)

2 × 630

800

1260

7TE41-4AA1

7TE41-2AA3

3 × 425

2 × 850

3NE1448-2

900

1405

7TE41-4AA37TE41-4AA3 1)7TE41-4AA7 1)

3 × 500

(3 件)

电源电压 500 ~ 690 V 3 AC

560/630

575

7TG35-8AA1

7TG35-8AA37TG35-8AA3 1)

2 × 315

3NA3352-6

670

3NE1447-2

735

7TG37-4AA17TG37-4AA5 1)

7TG37-4AA37TG37-4AA3 1)

2 × 400

3NA3360-6

850

810

7TG41-0AA5 1)7TG41-0AA7 1)

7TG38-1AA3 1)7TG38-1AA7 1)

3NA3365-6

2 x 560

3NE1435-2

1100

1025

7TG41-3AA17TG41-0AA5 1)7TG41-0AA7 1)

7TG41-0AA37TG41-0AA3 1)7TG41-0AA7 1)

3 × 355

3NA3354-6

1400

1270

7TG41-3AA17TG41-3AA5 1)7TG41-3AA7 1)

7TG41-3AA37TG41-3AA3 1)7TG41-3AA7 1)

2 × 800

1700

1560

7TG41-6AA5 1)7TG41-6AA7 1)

7TG41-6AA3 1)7TG41-6AA7 1)

4 x 500

(4 件)

3 x 630

1) 液冷型 6SL3305-... 或 6SL3335-...

将输入侧功率组件分配给变频调速装置-2 的有源整流装置或有源滤波装置

400 V 时的功率

6SL3301-...

6SL3331-...

电源电压 380 ... 480 V 3 AC

355

560

7TE36-4AA0

7TE35-6AA0

400

635

7TE41-0AA0

7TE37-5AA0

7TE38-4AA0

560

900

1TE38-8AA0

1TE41-0AA0

710

1110

7TE41-4AA0

1TE41-2AA0

1TE41-3AA0

1TE41-4AA0

400 V 时的功率

线路保护熔断器

线路保护熔断器，包括半导体保护

线路保护熔断器，符合标准 UL1)

电源电压 380 ... 480 V 3 AC

355

2 x 400

2 x 450

(2 件 2))

1000

3NB3350-1KK26

2 x 425

2 x 500

1100

3NB3351-1KK26

2 x 630

1250

3NB3352-1KK26

3 x 425

2 x 850

1700

3NB3358-1KK26

3 x 500

- 1) 要取得 UL 认证的系统，必须使用表中指定的熔断器类型。
- 2)使用每相并联的熔断器时，如果一个熔断器熔断，则必须更换所有熔断器。

变频调速装置-2 的有源整流装置或有源滤波装置的预充电电路的功率组件

额定功率 400 V 或 690 V 时

预充电电阻器

预充电接触器

预充电臂的电缆保护熔断器

主接触器/断路器

预充电电流 1)

类型

电源电压 380 ... 480 V 3 AC

91 2)

182 3)

274 4)

6SL3000-0KE12-2AA0

3RT2027-...2)

3RT2037-...3) 4)

50

100

3NE1817-0

2)

3NE1021-0

3) 4)

3RT1466-6AP36

3WL1210-4CB34- 4AN2-Z

(C22 5))

3WL1212-4CB34- 4AN2-Z

3WL1216-4CB34- 4AN2-Z

1) 预充电过程开始时的线电流（初始有效值）。

2) 每相一个预充电电阻器。

3) 每相两个预充电电阻器。

4) 每相三个预充电电阻器。

5) 只能通过顺序控制系统打开和关闭开关。为了避免无意间手动操作，应为断路器提供产品目录 LV 10 中所述的联锁套件 3WL9111-0BA21-0AA0。手动操作会绕过预充电电路，从而破坏整流装置。

注：

预充电电阻的外形尺寸图可在西门子工业在线支持（SIOS）中样本 D 21.3 的外形尺寸图集中找到。