

选择鑫凯门业 挡烟垂壁 富阳挡烟垂壁

产品名称	选择鑫凯门业 挡烟垂壁 富阳挡烟垂壁
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

挡烟垂壁防火布，运行控制装置

驱动装置是挡烟垂壁的重要部分，其性能应符合：电动挡烟垂壁驱动装置性能要求及特点。

可靠性，富阳挡烟垂壁，

电动挡烟垂壁可经受1000次循环启闭后，可正常工作，挡烟垂壁多少钱，且直径为 (6 ± 0.1) mm和截面尺寸 (15 ± 0.1) mm \times (2 ± 0.1) mm的探棒不能穿过挡烟部件。

抗风摆性能

活动式挡烟垂壁垂直方向上承受 (5 ± 1) m/s风速作用时，其垂直偏角不应大于 15° 。

如何判断挡烟垂壁的质量好坏？

- 1、判断标识是否清楚。挡烟垂壁是经过3C认证的消防产品，经过认证的正规厂家在产品上牢固安装性标牌，标识标志展示清楚。
- 2、查看挡烟垂壁挡烟部件。合格卷帘式挡烟垂壁主体挡烟部分外观不允许有缺角、倾斜、撕裂、缺角、跳线、断线、挖补、经纬纱密度呈现不均匀、色差严重不统一等问题，表面应该呈现干净、整洁、美观、平直；拼接处不能有错位现象。
- 3、判断挡烟垂壁金属零部件优劣。金属零部件要求拥有同样的耐火时间，必须通过防锈处理，涂镀层均匀美观，不可出现斑驳流淌的现象。表面不允许有裂纹、压坑及空洞、凹凸、毛刺等做工粗糙现象。

挡烟垂壁控制方式

- (1) 挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。
- (2) 挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后，应能下降至挡烟工作位置。
- (3) 系统断电时，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

4) 运行性能

- (1) 卷帘式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行速度应 $\leq 0.07\text{m/s}$ 。翻板式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行时间应 $< 7\text{s}$ 。
- (2) 挡烟垂壁应设置限位装置，挡烟垂壁公司，当其运行至上、下限位时，能自动停止。

5) 可靠性

- (1) 经1000次启闭操作后，挡烟垂壁应能正常运行。直径为 $(6 \pm 0.1)\text{mm}$ 的探棒或长度为 $(15 \pm 0.1)\text{mm}$ 、宽度为 $(24 \pm 0.1)\text{mm}$ 的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。

6) 抗风摆性能

当挡烟垂壁承受 $(5 \pm 1)\text{m/s}$ 风速时，其垂直偏角应不大于 15° 。

7) 耐高温性能

挡烟垂壁在 (620 ± 20) 温度下保持 30min ，其完整性不应破坏。

选择鑫凯门业(图)-挡烟垂壁价格-富阳挡烟垂壁由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。绍兴鑫凯门业科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫凯门业——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5，联系人：杨经理。