

danfoss喷嘴

产品名称	danfoss喷嘴
公司名称	上海建锡贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路1599弄
联系电话	021-37709421

产品详情

- 1, 燃油雾化好、耗能少、噪音低。燃烧机采用高压离心式喷嘴雾化燃油，当喷油压力大于0.6Mpa时,均能获得满意的雾化效果,由于它不需要雾化介质,所以能耗少、噪音低！
- 2, 油、气配合好，火焰稳定，燃烧率高，对环境的污染小。燃烧机同时采用旋流和直流配风，使燃油与助燃空气充分混合，获得比较满意的燃料浓度场，同时旋流风造成高温烟气回流，大大提高了火焰的稳定性，因燃烧完全，烟气中的CO₂含量可达到10-13%，并且排烟干净，其烟色等级低于卡拉克2级，对环境污染小，符合世界上最严格的空气管理条例！
- 3, 安全可靠，全自动控制。采用国际上先进的火焰监测和燃烧安全控制器，根据使用的安全要求，实现了供风、点火、喷油、燃烧、停机、再启动等全自动程序控制，完全满足锅炉、烤箱等燃烧系统的安全要求，当其中任一程序发生故障时，即可自动停机！
- 4, 安装简单。每台燃烧机均配有滑动法兰,套装在燃烧机头后部的送风短管上,只需将法兰固定到炉子上,并适当调节其在送风短管上的位置,即能将燃烧头置于炉膛的准确位置,接通电源、控制电路和油路，即可投入运行。
- 5, 维修方便。设计中已考虑到例行检修的需要，对于易损部件均可轻易拆卸、清洗、修理和更换。
- 6, 燃烧机可以广泛地应用在蒸汽、热水、锅炉、喷涂、热风发生器、烘烤设备、溶炼炉、加热炉、焚烧炉、及其它工业炉窑上。
- 7, 气体燃烧机适用条件：
 - 1, 液化石油气 热值：22000kcal/m³，供气压力280mm水柱。
 - 2, 天然气 热值：9000 kcal/m³，供气压力200mm水柱。
 - 3, 城市煤气 热值：3500

kcal/m³，供气压力200mm水柱。

- 8, 1. 该燃气燃烧机全自动程序控制运行，并全程监测燃烧状态，控制方式安全可靠。
2. 可根据用热设备温度或压力等控制参数的设定实现自动启/停，负荷控制简单方便。
3. 配置带安全切断和流量调节功能的燃气安全电磁阀，确保燃气供应及切断安全。
4. 采用离子感应火焰监测装置实现意外熄火保护功能，保证火焰燃烧安全稳定。
5. 配置燃气压力和空气压力安全保护开关，并可方便地实现外部连锁控制，确保运行安全。

该燃烧机特点：

8, 燃油雾化好、耗能少、噪音低。燃烧机采用高压离心式喷嘴雾化燃油，当喷油压力大于0.6Mpa时,均能获得满意的雾化效果,由于它不需要雾化介质,所以能耗少、噪音低！

9, 油、气配合好，火焰稳定，燃烧率高，对环境的污染小。燃烧机同时采用旋流和直流配风，使燃油与助燃空气充分混合，获得比较满意的燃料浓度场，同时旋流风造成高温烟气回流，大大提高了火焰的稳定性，因燃烧完全，烟气中的CO₂含量可达到10-13%，并且排烟干净，其烟色等级低于卡拉克2级，对环境污染小，符合世界上最严格的空气管理条例！

10, 安全可靠，全自动控制。采用国际上先进的火焰监测和燃烧安全控制器，根据使用的安全要求，实现了供风、点火、喷油、燃烧、停机、再启动等全自动程序控制，完全满足锅炉、烤箱等燃烧系统的安全要求，当其中任一程序发生故障时，即可自动停机！

11, 安装简单。每台燃烧机均配有滑动法兰,套装在燃烧机头后部的送风短管上,只需将法兰固定到炉子上,并适当调节其在送风短管上的位置,即能将燃烧头置于炉膛的准确位置,接通电源、控制电路和油路，即可投入运行。

12, 维修方便。设计中已考虑到例行检修的需要，对于易损部件均可轻易拆卸、清洗、修理和更换。

13, 燃烧机可以广泛地应用在蒸汽、热水、锅炉、喷涂、热风发生器、烘烤设备、溶炼炉、加热炉、焚烧炉、及其它工业炉窑上。