

西门子CPU模块6ES7532-5HF00-0AB0

产品名称	西门子CPU模块6ES7532-5HF00-0AB0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

西门子CPU模块6ES7532-5HF00-0AB0

制动电阻器概述

直流环节中的多余能量通过制动电阻耗散掉。

制动单元可与制动电阻相连。

制动电阻安装到机柜外部或开关柜室外。这可以将整流装置/逆变装置中产生的热量耗散掉，这会降低所需的空调制冷量。

制动单元与制动电阻之间的大允许电缆长度为 100 m。

具有不同额定功率和峰值功率值的两个制动电阻可用于这些设备。

通过监控制动电阻在负载周期内的运行状况来监控制动电阻。还配有一个温度开关（常闭型触点）。其将在超过大容许温度时响应，并通过一个控制器进行评价。

有关制动电阻的负载周期信息以及其它说明，请参见《SINAMICS低压工程手册》。

技术规范

电源电压 380 ... 480 V 3 ACDC 电源电压 510 ... 720 V DC

制动电阻

6SL3000-1BE31-3AA0

6SL3000-1BE32-5AA0

电阻

额定功率 (连续制动功率) PDB kW

功率 P15 125

功率 P20 100

功率 P40
电流, 大 A

电源接口

大导线截面积 (IEC) mm²

防护等级

外形尺寸
宽度 mm (in)

高 605 (23.8)

深度 486 (19.1)

重量, 约

kg (lb)

适用于制动单元

类型

电源电压 500 ... 600 V 3 ACDC 电源电压 675 ... 900 V DC

6SL3000-1BF31-3AA0

6SL3000-1BF32-5AA0

6.8 (± 7.5 %)

电源电压 660...690 V 3 AC直流环节电压 890...1035 V DC

6SL3000-1BH31-3AA0

6SL3000-1BH32-5AA0

9.8 (± 7.5 %)

特性曲线

制动单元和制动电阻的负载图

[6SL3000-1BE31-3AA0](#)

SINAMICS 制动电阻 输入：600V DC
输出：125kW/15S 100kW/20S 4.4 欧姆

西门子CPU模块6ES7532-5HF00-0AB0