

# 欧标H型钢S355J2 S355J0系列

产品名称	欧标H型钢S355J2 S355J0系列
公司名称	上海勇诚新材料科技有限公司
价格	5860.00/件
规格参数	品牌:上海勇诚 型号:uc305*305 产地:马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼（注册地址）
联系电话	18616718059 15026577926

## 产品详情

英标H型钢 美标H型钢Q345D热轧槽钢16b号槽钢产品综述

槽钢按形状通常分为4种：冷弯等边槽钢；冷弯不等边槽钢；冷弯内卷边槽钢；冷弯外卷边槽钢。依照钢结构的理论来说，应该是槽钢翼板受力，就是说槽钢应该立着，而不是趴着。槽钢广泛地用于各种建筑结构和工程结构，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库货架等。槽钢还常常和工字钢配合使用。

英标H型钢 美标H型钢热镀锌槽钢介绍：

UPN/UBE欧标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢，HEA/HEB欧标H型钢、

PFC英标槽钢、，UB/UC英标H型钢、

G300澳标槽钢、澳标H型钢、

SS400日标槽钢、日标角钢、

A36美标槽钢、美标H型钢、

T型钢等 主要材质有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 A36 A992 A572GR50 SS400 G300 )。

我公司产品销往全国各地，已广泛应用在建筑钢结构、能源、电力、石化、等多个领域，本公司技术力量雄厚，检测设备完善，产品性能实在。坚持以人为本，为客户提供服务。竭诚欢迎各界朋友莅临指导，真诚与您合作携手共创美好未来！

英标H型钢分为热轧H型钢和焊接H型钢（H）两种，热轧H型钢又分为宽翼缘H型钢（HW）中翼缘H型钢(HM)和窄翼缘H型钢（HN）三种。

HW 是H型钢高度和翼缘宽度基本相等;主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱,也称劲性钢柱;在钢结构中主要用于柱

HM 是H型钢高度和翼缘宽度比例大致为1.33~1.75  
主要在钢结构中:用做钢框架柱在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁;例如:设备平台

HN 是H型钢高度和翼缘宽度比例大于等于2，主要用于梁；工字钢的用途相当于HN型钢;

H型钢的主要材质有Q235B、SM490、SS400、Q345、Q345B、A992等。

#### 英标H型钢UC理论规格表

品名型号米重材质/产地

英标H型钢 UC305x305x158 米重158.1KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC305x305x198 米重198.1KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC305x305x240 米重240KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC305x305x283 米重282.9KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC356x368x129 米重129KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC356x368x153 米重152.9KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC356x368x177 米重177KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC356x368x202 米重201.9K S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC356x406x235 米重235.1KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC356x406x287 米重287.1KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC356x406x340 米重339.9KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC356x406x393 米重393KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC356x406x467 米重467K S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC356x406x509 米重509G S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC356x406x551 米重551KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC356x406x592 米重592KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC356x406x634 米重633.9KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 UC356x406x677 米重677KG S275/S355/国产/进口

英标H型钢 美标H型钢热镀锌槽钢也叫热浸锌槽钢和热浸镀锌槽钢，是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的槽钢浸入440~460 左右融化的锌液中，使槽钢表面附着锌层，从而起到防腐的目的。现在槽钢的表面镀锌主要采用的方法是热镀锌。

英标H型钢 美标H型钢形状描述：

英标H型钢热镀锌槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格以腰高(h)腿宽(b)腰厚(d)的毫米数表示，如120\*53\*5，表示腰高为120毫米，腿宽为53毫米，腰厚为5毫米的槽钢，或称12#槽钢。腰高相同的槽钢，如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别，如25a# 25b# 25c#