

医用智能体检仪 智慧养老健康体检一体机 hw-v6000乐佳利康

产品名称	医用智能体检仪 智慧养老健康体检一体机 hw-v6000乐佳利康
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:HW-V6000 适用范围:基础体检养老院社区等
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

卫生院、健康小屋系统医用智能体检仪 智慧养老健康体检一体机 hw-v6000乐佳利康，多功能智能体检一体机。

区域数据分析

体检报告单A4彩色打印

安装移动轮，移动方便

乐佳电子HW-V6000智能体检一体机 健康小屋

- 1、智能一步建档
- 2、健康信息采集
- 3、大数据统计分析
- 4、健康测评、
- 5、健康引导

各分项检测功能技术指标：

一.身高检测

- 1、测量方式：超声波非触碰式测量
- 2、测量范围：60-200cm???
- 3、测量精度： $\pm 0.1\text{cm}$

二.体重检测

- 1、测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重
- 2、测量范围：4-200kg????
- 3、测量精度： $\pm 0.1\text{kg}$

三.体型指数计算

- 1、性能：国J通用体格指数(BMI)，自动计算
- 2、标准范围：18.5-24

四.体脂检测

- 1、性能：人体电阻法准确测量人体脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便
- 2、身体脂肪率：5.0%-50% ???分度值：0.5%
- 3、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间

五.血压检测

- 1、方式：日本进口欧**龙臂式血压测量仪
- 2、性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率
- 3、范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 心率：40-180次/分
- 4、精度：压力： $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kpa}$) 内?? 心率数： $\pm 5\%$

六.血氧检测

- 1、方式：智能血氧检测仪
- 2、性能：指夹式血氧测量仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌指数，是呼吸循环的重要生li指数
- 3、范围：35%-100
- 4、测量精度：在70%~100范围内，测量误差为 $\pm 2\%$ 。分辨率：1%。

七.体温检测

- 1、方式：精密红外线体温测量仪
- 2、性能：采用专门人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过 ± 0.2 度
- 3、体温范围：34 -43 ??测量误差为 ± 0.2 分辨率：0.1 ??
- 4、测量距离1-5CM

八.心电检测

- 1、输入电路：防除颤保护输入
- 2、导联：标准12导联
- 3、采样频率：500HZ
- 4、采集模式：12导联同步采集
- 5、频率响应：0.05Hz ~ 150Hz(-3.0dB/+0.4dB)
- 6、增益设置及度：5mm/mV (x0.5)、10 mm/mV (x1)、20mm/mV (x2) 三挡固定增益，误差不超过 $\pm 5\%$ 。
- 7、心率测量范围：至少包括15bpm ~ 300bpm。
- 8、记录速度选择：6.25 mm/s?、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。
- 9、时间常数： 3.2秒。
- 10、提供非贴片式电极且能反复使用。

九.血糖测量

- 1、检体：指尖微血管全血。
- 2、检测范围：20-600mg/dl (1.1-33.3mmol/L)。
- 3、检测时间：每次检测所需时间小于10秒。
- 4、检测精度： $\pm 20\%$?当血糖浓度 75mg/dl (4.17mmol/L)
- 5、配套一盒检测试纸。

十.尿酸