海氏海诺医用N95防护口罩灭菌级一次性防尘成人灭菌医用3D立体式独立装 N95利康医用灭菌级

产品名称	海氏海诺医用N95防护口罩灭菌级一次性防尘成人灭菌医用3D立体式独立装 N95利康医用灭菌级
公司名称	临沂德曼迪商贸有限责任公司
价格	3.00/个
规格参数	利康:宇安 吉合:海氏海诺 山东:河南
公司地址	山东省临沂市河东区九曲街道褚庄工业园东
联系电话	15864877166

产品详情

海氏海诺医用N95防护口罩灭菌级一次性防尘成人灭菌医用3D立体式独立装 N95利康医用灭菌级

N95型口罩是NIOSH认证的9种颗粒物防护口罩的其中一种。“ N ”表示不耐油（not resistant to oil）。“ 95 ”表示暴露在规定数量的专用试验粒子下，口罩内的粒子浓度要比口罩外粒子浓度低95%以上。其中95%这一数值不是平均值，而是小值。N95并不是特定的产品名称，只要符合N95标准，并且通过NIOSH审查的产品就可以称为“ N95型口罩 ”。防护等级为N95级表示在NIOSH标准规定的检测条件下，口罩滤料对非油性颗粒物（如粉尘、酸雾、漆雾、微生物等）的过滤效率达到95%。

研发历史

编辑播报

1992年，美籍华裔科学家蔡秉燚在田纳西大学
任教期间，领导团队开发出一种带正电荷和负电荷
的材料，可吸附95%的灰尘、细菌和病毒
等微颗粒，使之在通过口罩前产生极化。 [1-2]

这个关键材料很快就用于制造为个人使用的一次性N95口罩，1996年 疾病控制与预防中心（U.S. Centers for Disease Control）发现N95口罩还可以吸附和阻挡病毒。[1-2] 1995年，蔡秉燚研发的技术获得美国 专利。[7]

功能与用途

N95型口罩对空气动力学直径0.3m的颗粒的过滤效率达到95%以上。空气细菌和真菌孢子的空气动力学直径主要在0.7-10m之间变化，也在N95型口罩的防护范围内。因此N95型口罩可以用于某些颗粒物的呼吸防护，如打磨、清扫和处理矿物、面粉及某些其它物料等过程产生的粉尘，还适用于因喷洒而产生的液体的或非油性的不产生有害性挥发气体的颗粒物。能有效过滤和净化所吸入的异常气味（有毒气体除外），帮助降低某些可吸入微生物颗粒物（如霉菌、炭疽杆菌、结核杆菌等）的暴露水平，但并不能消除接触性传染、生病或死亡的风险 [3] 。

美国劳工部曾推荐医护人员使用N95口罩预防流感、结核等微生物空气传播性疾病。

使用注意事项编辑 播报

戴口罩前应洗手，或者在戴口罩过程中避免手接触到口罩内侧面，减少口罩被污染的可能。

分清楚口罩的内外、上下。

不要用手去挤压口罩，N95口罩只能把病毒隔离在口罩表层，如果用手挤压口罩，使得病毒随飞沫湿透口罩，容易造成病毒感染。

要尽量使口罩与面部有良好的密合。简单的试验方法是：戴上口罩后，用力呼气，空气不能从口罩边缘漏出。

防护口罩必须和使用者脸部紧贴，使用者必须刮净胡须，确保口罩能够与脸部密合，胡须以及垫在口罩密封垫和脸部之间的任何东西都会使口罩出现泄漏。

根据自己的脸型调整好口罩的位置后，应用两手的食指沿着口罩的上缘按压鼻夹，使它与面部紧贴 [6] 。

当出现以下情况时，应及时更换口罩：

呼吸阻抗明显增加时；

口罩有破损或损坏时；

口罩与面部无法密合时；

口罩受污染（如染有血渍或飞沫等异物时）；

口罩已被污染（曾使用于个例病房或病患接触）；

若为含有活性炭口罩，口罩内有异味时；

口罩使用时长超过建议时长时。