

不锈钢气动切断球阀

产品名称	不锈钢气动切断球阀
公司名称	浙江中旭达自控阀门有限公司
价格	3000.00/只
规格参数	
公司地址	温州市龙湾区永强大道3135号
联系电话	0577-86815663 13676797220

产品详情

不锈钢气动切断球阀

[Q641F-16P不锈钢气动切断球阀](#)

[Q641F不锈钢气动切断球阀](#)的功能与应用：

不锈钢气动切断球阀广泛应用于石油、化工、制药、冶金、轻纺、造纸、污水处理等生产部门的气体、液体输送管道中介质的切断或开启，满足工况要求。密封形式有软密封与硬密封两种，分别在-40 ~180 与-60 ~450 工况下使用。不锈钢气动法兰式浮动球阀还采用倒密封阀杆设计、防火防静电功能、自动泄压以及锁定装置等结构设计，主要用于切断、分配和改变介质的流动方向，适用于化工、石油、天然气、冶金等行业及含硫化氢介质，腐蚀严重的天然气长输管线等。

[Q641F不锈钢气动切断球阀](#)的性能特点：

不锈钢气动切断球阀与执行机构连接，具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。可根据用户要求配置GT、AT等系列角行程气动活塞式执行机构。气动齿轮齿条活塞式执行机构为双活塞驱动、齿轮齿条传动的气动执行机构，具有体积小、输出力矩大、工作平衡和寿命长的优点。并可安装电磁阀、限位开关、阀门定位器等实现二位和比例控制。

[Q641F不锈钢气动切断球阀](#)的主要零件常用材料：

阀体:ZG230-450,ZG1CR18NI9TI

球体:,ZG1CR18NI9TI

阀座:,1CR18NI9TI

阀杆:,1CR18NI9TI,3CR13.

轴套:2CR13

密封圈:增强聚四氟乙烯,,1CR18NI9TI,1CR18NI9TI堆焊司钛莱合金

垫片:橡胶石棉板,,1CR18NI9TI,石棉缠绕垫片

填料:聚四氟乙烯,柔性石墨

导向套:QAL9-4,0CR18NI9,复合材料

[Q641F不锈钢气动切断球阀](#)主要外形及连接法兰尺寸

公称通 径 DN	外形尺寸					连接法兰尺寸					执行器 型号	
	L	L1	12	H	D	D1	D2	C	f	n-		d
15	130	140/178	62/75	185/191	95	65	46	14	2	4-	14	GTD52/ GTE65
20	130	140/178	62/75	191/197	105	75	56	16	2	4-	14	GTD52/ GTE65
25	140	140/214	62/91	193/227	115	85	65	16	2	4-	14	GTD52/ GTE80
32	165	164/214	75/91	212/240	140	100	76	18	3	4-	18	GTD65/ GTE80
40	165	164/246	75/101	217/255	150	110	84	18	3	4-	18	GTD65/ GTE90
50	203	190/295	91/112	260/286	165	125	99	20	3	4-	18	GTD80/ GTE10 O
65	222	210/295	101/112	293/309	185	145	118	20	3	4-	18	GTD90/ GTE10 O
80	241	247/395	112/139	323/349	200	160	132	20	3	8-	18	GTD10 O/GTE1 25
100	305	276/478	127/176	382/438	220	180	156	22	3	8-	18	GTD115 /GTE160
125	356	348/562	159/206	468/534	250	210	184	22	3	8-	18	GTD140 /GTE190

150	394	378/724	176/228	510/582	285	240	211	24	3	8-	22	GTD160 /GTE210
200	457	524/928	228/275	655/702	340	295	266	24	3	12-	22	GTD21 O/GTE2 55