

SIEMENS西门子杭州授权代理商

产品名称	SIEMENS西门子杭州授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:模块 完善:件 现货:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

设备形式

主板（H410 芯片组）

集成图形卡：集成在处理器中的 Intel UHD 630 显卡

接口：

2 个 Intel 千兆位以太网接口（RJ45，具有协同能力）

4 x USB 3.1 代2 个后置，2 个前置

5 个 USB 2.0 端口：4 个后置，1 个内置（例如，用于具有可选联锁功能的软件加密狗）

1 x DisplayPort V1.2；1 x DVI-D

1x COM1

音频接口：线路输入，线路输出，麦克风

7 个扩展用空余插槽(全部为长插槽)：

1 x PCIe x16 Gen. 3

1 x PCIe x16（1 排）Gen 3

1 x PCIe x8 (1 排) Gen 3

1 x PCIe x4 (1 排) Gen 3

2 x PCI

主板 (W480E 芯片组)

RAID 和内置显卡 : 集成在处理器中的 Intel UHD 630 显卡

3 个 Intel 千兆位以太网接口 (RJ45 , 具有协同能力)

6 x USB 3.1 第 2 代 , 后置 , 其中 2 个 C 型

2 x USB 3.1 第 1 代 , 前置

2 x USB 2.0 内置 , 如用于软件加密狗 , 带可选互锁装置

2 x DisplayPort V1.2 ; 1 x DVI-D

1 x COM1

1 x PCIe x16 (4 排) Gen 3

1 x PCIe x4 (4 排) Gen 3

1 x M.2 Key M (PCIe x2) , 用于 NVMe SSD 2280

处理器 :

Intel Xeon W-1270E (8C/16T) 3.4 (4.8) GHz , 16 MB 高速缓存 1)

Intel Core i9-10900E (10C/20T) 2.8 (4.7) GHz , 20 MB 高速缓存

Intel Core i7-10700E (8C/16T) 2.9 (4.5) GHz , 16 MB 高速缓存

Intel Core i5-10500E (6C/12T) 3.1 (4.2) GHz , 12 MB 高速缓存

Intel Core i3-10100E (4C/8T) 3.2 (3.8) GHz , 6 MB 高速缓存

驱动 (SATA , HDD 3.5" / SSD 2.5") :

1 TB HDD

2x 1 TB 硬盘

1 TB HDD + 960 GB SSD

480 GB 固态硬盘

2x 480 GB 固态硬盘

960 GB 固态硬盘

RAID1 , 2x 1 TB HDD 1)

RAID1 , 2x 480 GB SSD 1)

RAID1 , 2x 960 GB SSD 1)

RAID1 , 2x 1 TB HDD [Enterprise] 1)

RAID1 , 2x 2 TB HDD [Enterprise] 1)

RAID1 , 2x 2 TB HDD [Enterprise] 1) + 2 TB HDD [Enterprise] , 作为热后备

RAID1 , 2x 2 TB HDD [Enterprise] 1) + 960 GB SSD

RAID5 , 3x 2 TB HDD [Enterprise] 1)

RAID5, 3x 2 TB HDD [Enterprise] 1) + 2 TB HDD [Enterprise] , 作为热后备

无驱动

机箱类型/驱动架 :

带 C 型驱动架的机箱 (在内部安装多达 2 个 HDD/SSD / 0.2 g 振动 , 2 g 冲击) , 蓝色镀铬

带 B 型驱动架的机箱 (在内部安装多 3 个 HDD/SSD / 0.2 g 振动 , 2 g 冲击) , 蓝色镀铬或涂层

带 A 型驱动架的机箱 (在前面的可拆卸框架中安装多 4 个 HDD/SSD (在 RAID 组态中进行热插拔)) , 蓝色镀铬或涂层

电源/电缆 :

工业标准:(100 ... 240 V , 50 ... 60 Hz) AC / 不带电源电缆

工业标准:(100 ... 240 V , 50 ... 60 Hz) AC / 欧式电源电缆

工业标准:(100 ... 240 V , 50 ... 60 Hz) AC / 美式电源电缆

工业标准:(100 ... 240 V , 50 ... 60 Hz) AC / 中式电源电缆

工业冗余 : 2 x AC (100 ... 240 V , 50 ... 60 Hz) / 不带电源电缆

工业冗余 : 2 x AC (100 ... 240 V , 50 ... 60 Hz) / 2 根欧式电源电缆

主内存组态 :

4 GB 至 128 GB , DDR4-2933 SDRAM

可用存储器组态 : 4 GB , 8 GB , 16 GB , 32 GB , 64 GB , 128 GB 1)

硬件扩展

COM2 接口

512 GB SSD M.2 NVMe (M.2 插槽被占用) 1)

1 024 GB SSD M.2 NVMe (M.2 插槽被占用) 1)

PCIe x16 显卡 NVIDIA Quadro P400 (3x mDP : 3x 适配器 mDP , 位于 DP 上) (1 个插槽被占用)

PCIe x16 显卡 NVIDIA Quadro P2200 (4x DP : 不带适配器) (占用 1 个插槽) 1)

操作系统预装 (首先位于 M.2 固态硬盘上 , 其次位于 2.5" 固态硬盘、3.5 硬盘上) 并激活

Windows 10 (IoT) Enterprise 2019 LTSC , 多语言 (64 位)

Windows Server 2019 标准版 , 含 5 个客户机 , 多语言版 (64 位)

无操作系统

软件/转接器部件/安全扩展

SIMATIC IPC DiagMonitor

SIMATIC IPC Image & Partition Creator

用于板载图形接口 (1 x VGA)的适配器电缆 (DP 至 VGA) , 可连接模拟监控器

适配器电缆 (DP 转 DVI) , 用于内置图形接口 (1 x DVI-D) 并连接数字显示器

TPM 2.0 模块 - 内置安全硬件 (可信平台模块)

1) 带 W480E 芯片组的主板