

西门子代理商|太原PLC模块代理商

产品名称	西门子代理商 太原PLC模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	4600.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

西门子代理商|太原PLC模块代理商

西门子电源模块代理商
西门子PLC模块代理商

西门子CPU模块代理商

浔之漫智控技术上海有限公司总部是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成、销售和维修。

致力于为您提供在食品、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持，以及的售后服务、培训等。

选型和订货数据

变频器的保护需要使用过流保护装置。下表列出了熔断器的使用建议。

3NA3 型西门子熔断器适合在 IEC 的有效区域内使用

J 级 UL 列名熔断器适合在美国和加拿大使用

关于其它过流保护装置的建议，请见：<https://support.industry.siemens.com/cs/document/109486009>

对于 J 级熔断器，NEC 条款 409 或 UL 508A/508C 或 UL 6180051 所规定的符合 UL 关于工业控制柜装置要求的额定短路电流如下：

适用于 SINAMICS S120 模块的 PM2402 电源模块100 kA

关于与其它过流保护装置结合使用时的 SCCR 和 ICC 值，请见：<https://support.industry.siemens.com/cs/document/109486009>

关于在加拿大使用的装置的说明：

这些变频调速柜适用于过电压类别为 III 的供电系统。更多信息，请见网站上提供的技术文档，网址为：<http://www.siemens.com/sinamics-s120/documentation>

产品目录 LV 10 中以及西门子工业产品网上商城中提供了有关所列西门子熔断器的附加信息。

类型1)

PM240-2 电源模块标准型

符合 IEC

符合 UL/cUL

熔断器

熔断器类型额定电压 600 V AC

类型

电流

kW

[hp]

6SL3210-...

外形尺寸

A

订货号

Class

200 ... 240 V 1 AC/3 AC

0.55

0.75

1PB13-0.L0

FSA

16

3NA3805

J

15

0.75

1

1PB13-8.L0

1.1

1.5

1PB15-5.L0

FSB

32

3NA3812

35

1.5

2

1PB17-4.L0

2.2

3

1PB21-0.L0

3

4

1PB21-4.L0

FSC

50

3NA3820

4

5

1PB21-8 .L0

200 ... 240 V 3 AC

5.5

7.5

1PC22-2 .L0

7.5

10

1PC22-8 .L0

11

1PC24-2UL0

FSD

63

3NA3822

60

15

20

1PC25-4UL0

80

3NA3824

70

18.5

25

1PC26-8UL0

100

3NA3830

90

22

30

1PC28-0UL0

FSE

30

40

1PC31-1UL0

160

3NA3836

150

37

1PC31-3UL0

FSF

200

3NA3140

175

45

1PC31-6UL0

55

75

1PC31-8UL0

224

3NA3142

250

380 ... 480 V 3 AC

1PE11-8 .L1

3NA3803

1PE12-3 .L1

1PE13-2 .L1

1PE14-3 .L1

1PE16-1 .L1

1PE18-0 .L1

1PE21-1 .L0

1PE21-4 .L0

1PE21-8 .L0

1PE22-7 .L0

1PE23-3 .L0

1PE23-8 .L0

1PE24-5 .L0

1PE26-0 .L0

1PE27-5 .L0

1PE28-8 .L0

125

3NA3832

1PE31-1 .L0

75

1PE31-5 .L0

90

1PE31-8 .L0

110

1PE32-1 .L0

300

3NA3250

132

1PE32-5 .L0

315

3NA3252

350

500 ... 690 V 3 AC

1PH21-4 .L0

3NA3807-6

1PH22-0 .L0

3NA3810-6

1PH22-3 .L0

3NA3812-6

1PH22-7 .L0

3NA3817-6KJ

1PH23-5 .L0

3NA3820-6KJ

1PH24-2 .L0

3NA3822-6

1PH25-2 .L0

3NA3824-6

1PH26-2 .L0

1PH28-0.L0

3NA3830-6

110

1PH31-0.L0

3NA3132-6

1PH31-2.L0

3NA3136-6

1PH31-4.L0

3NA3140-6

1) 额定功率基于额定输出电流 I_{rated} 。额定输出电流 I_{rated} 和基本负载电流基于低过载 (LO) 时的负载持续率。

类型1)

PM2402 电源模块穿通型

6SL3211-...

3NA3132-6

NH 熔断片，NH1，输入：125 A，gG，Un AC：690 V，Un DC：440 V，前端标示警报器，导电握耳

西门子代理商|太原PLC模块代理商

西门子代理商|太原PLC模块代理商