

电信级产品性能37U网络机柜

产品名称	电信级产品性能37U网络机柜
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

电信级产品性能37U网络机柜

更合乎商业经济运用而设计，比机架式主机更省空间。刀片服务器有一个完整的机座，统一集中的方式，提供电源，风扇散热，网络通信的功能。而基座上可插置多张单板电脑，因状似刀片（Blade），因此称之为刀片服务器，而基座则称之为刀片基座。IBMHS20bladeserver由于刀片服务器上，密集的单板电脑组装特性，导致它对于电源的供应与散热的需求比一般的服务器来得高。在一个散热不佳的机房中，刀片服务器比一般的服务器更容易导致过热当机。而且就IDC（主机代管）的机房而言，主要的费用是以其租用的带宽计费，而非承租的机柜空间的单位数计费，故在于考虑服务器运算的稳定性的前提下，使用IDC者，大多不采用刀片服务器。

电信级产品性能37U网络机柜遵循下面的检查顺序，就能选出既符合你装置优先顺序（包括平安性、耐久度、兼容性和是否易于装卸）又不会超出你预算的机柜。先考虑的应是平安性。将执行关键任务的IT设备装进能上锁的机柜里会让网络倍感轻松，这样也限制了能够打开机柜的人数。物理要求列出所有装在机柜内的设备和它完整的丈量数据：高、长、宽、重量。这些设备的总高度将决定可以把多少设备装进机柜。显然，高的机柜能装进更多的设备，而且更省地方。当然尽量利用机柜的高度不是的考虑，机柜的后部也有很大的地方可以利用。这就是要丈量机柜深度的原因。选择较深的机柜，可以把两套设备面对面地装进去，从而装置更多的设备。采用上述方式可在机柜中装入两排设备，一排从机柜的前门装卸。

电信级产品性能37U网络机柜另一排从后门装卸。机柜应有可调节的位置。计算完了机柜空间（以“U或1.75英寸为单位）之后，还要考虑房间的大小。不会愿意看到塞满机柜后不久就发现还要再装进一些设备。一旦你把机柜买来并安装完，这些多出的设备往往就出现了所以，作为一条，机柜高度要多出20%3

0%以备系统扩充。这些空间也改善了设备的通风条件。装有支架的设备不需要考虑宽度，因为它按机柜的宽度设计的但对于不能安支架的服务器及其他外设，宽度是不能忽视的。由于设备的总重量往往不轻，所以要选一个能装大约1500磅的机柜，也就是说，要选受力结构好的牢固的机柜。机柜里面，设备重量决定选择的滑动架是规范的还是加重的也决定其它一些附件的选择。选能兼容所有服务器的机柜。