

SIEMENS西门子舟山代理商

产品名称	SIEMENS西门子舟山代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:模块 完善:件 现货:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

调试、运行和检修期间具有较高灵活性，节省了时间

由于采用了集成接口和多 11 个扩展槽（PCI 和 PCI-Express）实现了高度可扩展性

3 x Intel 千兆以太网接口，7 x USB 3.1 Gen 2 接口，3 x 图形接口，音频接口

多重监视：多 5 个 DisplayPort / VGA 端口或 6 个 DVI-D 端口，经由内置显卡和可选的 PCIe x16 显卡

可在各种位置上安装使用，既可安装在伸缩导轨上，也作为工业塔式 PC（塔式套件选项）

已预装操作系统并且已激活：Windows 10 Enterprise LTSC（64 位）、Windows Server 2016 或 2019（64 位），含 5 个客户端

使用恢复 USB 闪存快速恢复到交付时的状态

由于较高的投资安全性，成本降低

平台采用英特尔嵌入式组件，具有长期稳定性

创新周期有保证，供货时间长（至少 3 年）

几代设备保持相同安装兼容

通过各种认证，例如，适合在全球市场销售的认证（cULus、CE 等）

通过 SIMATIC 组件进行了系统测试，便于集成到 TIA 环境中

支持旧式接口：COM、VGA（通过 DP 适配器电缆）

保证至少 5 年内可获得备件

全球服务与支持

应用

SIMATIC IPC847E 为机器制造商、工厂建设方和控制柜制造商提供了极为灵活的高性能 19" 机架式 PC 平台，适合机器级的工业应用：

/监视任务

工业和可视化应用

工业高端图像处理

测量和控制任务

数据捕捉和管理

SIMATIC IPC847E 通过了 UL 认证，拥有适合在工业领域以及住宅和商业区域中使用的 CE 标志。除工业应用外，它还适合在楼宇自动化或公共设施中使用。安装深度仅 446 mm，因此也可方便地集成在 500 mm 19 英寸机柜内。

设计基本设计

嵌入式安装全金属 19 英寸机箱 (4 U)，具有较高电磁兼容性和机械坚固性

伸缩导轨安装准备

可进行水平和垂直安装。通过适宜的套件，可作为工业立式 PC 使用

可锁闭式前开门，仅可实现授权对前部可移动数据存储介质、操作员控制件（电源、复位）、USB 接口、前部风扇和防尘滤网进行操作

板卡固定器保证了 PC 模块的安全运输（抗震动和撞击）

只需松开一个螺丝就可打开外壳盖，只用一件工具就能更换 PC 组件（如 PC 板卡或硬盘）

前面风扇和尘土过滤器不用工具就可更换

通过用前风扇进行过压力通风来提供防尘过滤

前面的 LED 状态指示灯：POWER, HDD, ETHERNET 1, ETHERNET 2, ETHERNET 3, WATCHDOG, TEMP, FAN, HDD3 ALARM, HDD2 ALARM, HDD1 ALARM, HDD0 ALARM

带有 Intel C246 芯片组的主板

内置显卡，处理器中集成有 Intel UHD 630/P630，高达 4096 x 2304 像素，60Hz，32 位色彩

接口：

2 x DisplayPort V1.2，1 x DVI-D，VGA 通过适配电缆（选项）进行连接

3 x Intel 千兆以太网端口（RJ45，具协作能力），其中 1 个端口具有 iAMT 功能

4 x USB 3.1 Gen 2 A 型，2 x USB 3.1 Gen 2 C 型 后置

1 x USB 3.1 Gen 2 类型 A（内部），例如，用于具有可选联锁功能的软件加密狗

前置的 2 个 USB 3.1 Gen 1 A 型接口可在门关上之后使用

1 x COM1，1x 音频：线路输出/线路输入/麦克风

设备形式

处理器

Intel Xeon E-2278GE8C/16T，3.3 (4.7) GHz，16 MB 高速缓存，Turbo Boost 2.0，VT-x/-d 技术，iAMT

Intel Xeon E-2176G6C/12T，3.7 (4.7) GHz，12 MB 高速缓存，Turbo Boost 2.0，VT-x/-d 技术，iAMT

Intel Core i7-87006C/12T，3.2 (4.6) GHz，12 MB 高速缓存，Turbo Boost 2.0，VT-x/-d 技术，iAMT

Intel Core i5-85006C/6T，3.0 (4.1) GHz，9 MB 高速缓存，Turbo Boost 2.0，VT-x/-d 技术，iAMT

Intel Core i3-81004C/4T，3.6 GHz，6 MB 高速缓存，VT-x/-d 技术