

全自动封边机用高温封边热熔胶(K-316)

产品名称	全自动封边机用高温封边热熔胶(K-316)
公司名称	东莞市科耐力粘合材料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞市东坑镇长安塘长兴工业园
联系电话	0769-83866662 15384292988

产品详情

型号：K-316

品牌：耐力狮Edurance Lion

颜色：棕色

类型：高温热熔胶

有效物质：90%

工作温度：180 -210

软化点：82-90

粘度值：180 ° C时90000 ± 5,000mpa.s

产品说明：型号K-316，高品质，使用温度180 -210，进料速度12-60m/min。

适用范围：

适合大型全自动直线封边机；适合PVC、ABS、聚酯、木皮、装饰纸等封边材料；适合12-60m/min进料速度的中大型全自动封边机；适用大多数中大型全自动封边机。

产品特征：

高抗热性，高强度，耐低温；流动性好，胶线细，耗胶量少；初粘性好，固化快，封木条、木皮、厚塑料。

使用热熔胶方法及注意事项：

1. 要认识和掌握热熔胶的各种型号和技术性能（包括技术参数）；
2. 热熔胶罐温度，要控制在使用温度范围内；
3. 要定期清理预热胶锅，保持胶锅内的清洁；

4. 板材和封边材料应避免受污染；
5. 木材的含水率应在8%-10%左右；
6. 胶锅内的胶量要掌握适当，加量过多后胶体轮番熔融，会使其变质老化、粘度降低、影响粘着力。

三、K-319

型号：K-319

品牌：耐力狮Edurance Lion

颜色：黄色

类型：高温热熔胶

有效物质：90%

工作温度：190 -210

软化点：82-90

粘度值：180 ° C时 $90000 \pm 5,000$ mpa.s

产品说明：型号K-319，使用温度180 -210，进料速度25-60m/min。

适用范围：适用于自动封边。

产品特征：高耐热性（达125），施胶量少，无胶线。

使用热熔胶方法及注意事项：

1. 要认识和掌握热熔胶的各种型号和技术性能（包括技术参数）；
2. 热熔胶罐温度，要控制在使用温度范围内；
3. 要定期清理预热胶锅，保持胶锅内的清洁；
4. 板材和封边材料应避免受污染；
5. 木材的含水率应在8%-10%左右；
6. 胶锅内的胶量要掌握适当，加量过多后胶体轮番熔融，会使其变质老化、粘度降低、影响粘着力。