

# 佛山导热油检测哪些指标 华谨油品检测机构

产品名称	佛山导热油检测哪些指标 华谨油品检测机构
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测范围:导热油,各类油品 检测周期:5-7个工作日 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

佛山导热油检测哪些指标 华谨油品检测机构 导热油在用油检测 矿物性导热油的报废指标

矿物型热传导液报废有以下四方面指标：1、粘度变化大于 $\pm 20\%$ ，应引起注意；

2、闪点变化大于 $\pm 15\%$ ，应引起注意；3、酸值大于 $1.5\text{mgKOH/g}$ ，应引起注意；

4、残炭达到 $1.5\%$ ，应引起注意。在对运行中的热传导液进行测试时发现，粘度因受分解和聚合的共同影响，变化并不规律；酸值在氧化初期逐渐增大而后反而下降；闪点是说明油品运行安全性的重要指标；残炭则一直呈上升趋势，开始缓慢，而后数值增长明显加快。

总之，对上述指标不能孤立地去看其中某一项，必须综合分析，做出判断。

导热油/有机热载体安全技术条件（在用油）序号 检测项目 检测标准 样品量 1 外观 目测 10（ml） 2

闪点（闭口）GB/T 261 100（ml） 3 运动粘度（40）GB/T 265 50（ml） 4 残炭 GB/T 268 20（ml） 6 酸值

GB/T 264 20（ml） 6 水分 GB/T 11133 100（ml） 7 5%低沸物的馏出温度 GB/T 6536 200（ml）

佛山导热油检测哪些指标 华谨油品检测机构 检测样品：导热油，导热油管，导热油管线，有机物载体等

检测项目：成分检测，水分检测，密度检测，比热数据检测，粘度检测，指标性检测等 检测标准 GB/T

24449-2009 导热油烘缸质量监督检验检疫.2010-03-01现行 HG/T 2546-1993 导热油-400(联苯-

联苯醚混合物)1994-07-01现行 SY/T 0524-2016 导热油加热炉系统规范能源局2017-05-01现行

佛山导热油检测哪些指标 华谨油品检测机构 油品检测 油品，即石油产品。石油经过炼制等加工工艺生

产出汽油、煤油、柴油和润滑油等多种石油产品。华谨检测集团拥有专业的油品检测与分析技术团队，

依靠中心的检测设备，运用多年的检测经验，参照GB、ASTM、DIN、SH、ISO等标准，进行、准确的检测，实验数据，根据实验结果出具相关检测报告。欢迎来电咨询。

[深圳闭式齿轮油检测 油品液相锈蚀检测](#)