

温湿度记录仪 星望广达科学仪器厂家 多通道温湿度记录仪

产品名称	温湿度记录仪 星望广达科学仪器厂家 多通道温湿度记录仪
公司名称	天津市星望广达科学仪器技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区科研东路8号B2座509
联系电话	18622330203 18622330203

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市星望广达科学仪器技术有限公司

多通道数据记录仪主要由工业微处理器、A/D转换器、只读存储器ROM、随机存储器RAM、显示控制器、液晶显示器、键盘控制器、报警电路、时钟电路等部分组成。

多通道数据记录仪以单片微处理器为，对各种数据进行采集和处理，被记录数据可送至随机存储器RAM上存贮，或送至液晶显示屏上显示，也可根据需要.随意放大或缩小，彩色液晶屏温湿度记录仪，以方便操作人员观察所记录信号的状态;同时，被记录信号可与设定的上、下限信号比较，一旦越限则发出报警信号。

机房的正常温控为10—25 ° C，湿度控制保持在30 ~ 75%

类机房：数据机房，例如设备的电信机房、设置长途交换机机房等。

此类机房的正常温控为10—25℃；同时这类机房的湿度范围需保持在40~70%之间，彩色触屏温湿度记录仪，可接受的温度范围为10~26℃，可接受湿度范围为40~75%。

第二类机房：网络机房，例如设置关口局、信令等的机房。

此类机房的正常温控为10~28℃，多通道温湿度记录仪，湿度控制保持在30~70%。可接受的温度范围为5~28℃，湿度可接受范围为30~80%。

第三类机房：中转机房，例如长途传输中继站等。

此类机房的正常温控范围为10~30℃，湿度范围保持在30~75%。可接受的温度为5~30℃，可接受的湿度为20~80%。

第四类机房：线缆机房，例如设置用户接入网机房等。

此类机房的正常温范围为温度5~33℃，湿度范围保持在20%~80%。可接受的温度范围为0~35℃，湿度范围为15%~85%。

(1)24小时不间断记录功能：可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的温度、压力、流量、等各项参数情况。

(2)数据存储功能：数据自动储存，温湿度记录仪，60天历史数据自行查询、备份、。

(3)数据统计分析功能。实时显示、历史显示各监测点温度、压力、流量、曲线变化;参数列表;各参数的值、值、平均值等情况。

(4)远程监控功能.支持WIFI/GPRS/3G/4G无线传输，终端具有长期在线，支持PC、手机端实时监控。

(5)多种报警功能。可设定各监控点位的温度、压力、流量、等报警限值，当出现被监控点位数据异常时可、短信、语音报警推送给值班人员。

温湿度记录仪-星望广达科学仪器厂家-多通道温湿度记录仪由天津市星望广达科学仪器技术有限公司提供。天津市星望广达科学仪器技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

