

一级能效全铜S22-315KVA油浸式变压器 S22油浸式变压器 江苏巨力

产品名称	一级能效全铜S22-315KVA油浸式变压器 S22油浸式变压器 江苏巨力
公司名称	江苏巨力电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:S22-315KVA 能效级别:一级能效 电压:10KV
公司地址	徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号
联系电话	13382687071 13382687071

产品详情

江苏巨力电力设备有限公司将隆重推出一款全新的油浸式变压器，型号为S22-315KVA。该变压器不仅具备一级能效，还具有低损耗低噪音的特点，为客户提供高品质的电力转换解决方案。

一级能效是当今电力设备市场所推崇的高能效要求，而我们的S22-315KVA油浸式变压器不仅达到了这一级别，更是在能效性能方面取得了很大突破。电压为10KV的设计使其适用于各类电力配电系统，并且在能源利用上具有显著的优势。

符号含义：

一级能效S22油浸式变压器，额定电压10KV，容量包括30KVA、50KVA、80KVA、100KVA、125KVA、160KVA、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA、2500KVA、3150KVA、4000KVA、5000KVA、6300KVA、8000KVA、10000KVA、12500KVA、16000KVA、20000KVA等、25000KVA、31500KVA。来电咨询请告知容量大小。

产品优势：

新能效节能型变压器,在生产过程中,采用高端取向硅钢片为铁心材料，导电率高无氧铜为线圈材料，空载损耗可降低30%以上，负载损耗可降低20%以上，产品总损耗可降低25%，在电网运行过程中，能最大限度提升节能变压器经济效益。

首先，让我们来看看S22-315KVA油浸式变压器的核心属性——低损耗。我们的工程师团队通过采用最先进的技术，对变压器进行了精细的设计与研发，从而实现了低损耗的效果。相较于传统变压器，低损耗意味着更少的能源浪费和更高的能源利用率，为用户节约了大量的电能成本。

其次，S22-315KVA油浸式变压器在噪音控制方面表现出色。我们采用了优质材料和先进的隔音技术，将

噪音降到了最低限度。无论您是在住宅区、学校、医院还是商业区使用变压器，都能够保持安静和谐的生活和工作环境。

此外，我们的S22-315KVA油浸式变压器采用了全铜设计。全铜线圈能够提供更好的导电性能和散热性能，使变压器在长时间运行中保持稳定效能，并延长使用寿命。同时，全铜设计还具有更好的耐腐蚀性和抗氧化性，使得变压器能够适应各种恶劣的工作环境。

一级能效S22-315KVA油浸式变压器，一级能效S22油浸式变压器厂家，一级能效315KVA油浸式变压器

新能效S22-NX1系列10kV三相全密封油浸式配电变压器技术数据表

在购买油浸式变压器时，除了关注核心属性外，还有许多可能被忽略的细节需要考虑。我们的S22-315KV A油浸式变压器在绝缘材料、冷却系统、保护装置等方面都进行了精心的设计与选择。这些细节的把握将为您提供更加理想的变压器产品，有效降低了维护和运维的成本。

总结而言，江苏巨力电力设备有限公司的一级能效S22-315KVA油浸式变压器是一款集能效、低损耗、低噪音于一体的***产品。无论是在新建项目还是老旧设备升级改造中，我们都能够为您提供可靠的解决方案。立即联系我们的销售团队，了解更多关于S22-315KVA油浸式变压器的详细信息，并体验我们的专业服务。

S22型油浸式变压器备案证书

欢迎来到江苏巨力电力设备有限公司网站，我公司位于有6000年的文明史、2600年的建城史的两汉文化发源地—徐州市。具体地址是江苏徐州江苏省徐州市经济技术开发区徐海公路北侧77号，负责人是张士田。主要经营10KV、20KV、35KV级S9、S11、S13、S20、S22型油浸式变压器；SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18系列干式变压器；SH15、SCBH15、SCBH17、SCBH19型非晶合金电力变压器；YB预装式变电站；ZGS型组合式变电站；高过载变压器。