

创斯瑞兴I应用广泛 厂房排烟窗 南京排烟窗

产品名称	创斯瑞兴I应用广泛 厂房排烟窗 南京排烟窗
公司名称	安徽创斯瑞兴智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县皖宏工业园1号
联系电话	18326008877 18326008877

产品详情

气动排烟窗设备的气源为空气压缩机

现在世界各地的各种高层修建一般都选用了这样的排烟窗规划，在消防部分的评分傍边，厂房排烟窗，设备了这样的排烟窗也能够为修建的消防等级加上许多分数，能够到达更好的消防处理规范，让人们住得愈加安心。消防排烟窗控制箱输入电源为220V，输出为24V，消防联网功能，优先处理消防信号；可实现5组输出回路，手动开启排烟窗，每组输出回路电流为5A，功率1000W；实现分组、总控等功能，大大满足控制需求。气动排烟窗整套排烟窗设备的气源为空气压缩机，消防联动排烟窗，压缩机长期压缩空气，耗电量远大于电动开窗器设备，长期不停的工作带来能源更多的消耗。

现在世界各地的各种高层修建一般都选用了这样的排烟窗规划，在消防部分的评分傍边，设备了这样的排烟窗也能够为修建的消防等级加上许多分数，能够到达更好的消防处理规范，让人们住得愈加安心。现在家居生活的空间比较小，对于房子只有几十平方的家庭来说，厨房的油烟过重会波及客厅和卧室的卫生问题，所以在做饭的时候要处理好家里的油烟问题，现在好了电动排烟窗可以解决这一问题。从消防考虑，现现在国内的消防手法及起点现已与国外接轨，关于着火后的烟气的排放要求很高，有必要确保人员在没被火烧到的状况下不能因烟而窒息身亡，这时关于楼层有消防联动通风要求的消防排烟窗来说只能挑选电动等非人力手法去翻开窗户。

电动消防排烟窗的自动开启天窗系统同时具备了电动、消防联动等开启方式以满足正常、异常、紧急三种状态，并且开启时间短，抗风能力强。化工，粉尘等特别工厂车间，需求及时通风的;有些智能家居为了便当主动操控;对室内空气指数要求高的，需求及时通风换气的;如天窗要防雨对封闭密封力气需求严峻密封的。电动消防排烟窗不能关闭，南京排烟窗，比如消防区域发生火灾，由消防排烟窗控制箱接收到楼宇原有消防中心的消防信号，然后将信号传输给开窗器，实现整个系统的自动控制。

创斯瑞兴I应用广泛(图)-厂房排烟窗-南京排烟窗由安徽创斯瑞兴智能科技有限公司提供。安徽创斯瑞兴智能科技有限公司为客户提供“采光罩,采光天窗”等业务，公司拥有“创斯瑞兴”等品牌，专注于其它等行业。，在合肥市肥东县皖宏工业园1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：袁经理。