

VICTRON Energy逆变器 48V MultiPlus-II 48/5000-70-50-GX技术说明

产品名称	VICTRON Energy逆变器 48V MultiPlus-II 48/5000-70-50-GX技术说明
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:VICTRON 型号:48/5000 功率:48V5000VA
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

连续功率 MultiPlus-II-GX 48-5000 : 4 kW

带有集成 GX 单元的逆变器/充电器

GX 单元需要连接电池存储通信连接器。

作为具有集成设备网络的逆变器/充电器，MultiPlus-II GX 与太阳能充电器、电池和其他设备通信，以控制并网、离网或远程电源装置。MultiPlus-II GX 可以并联运行以提高性能或增加电池充电次数，也可以配置为三相电源。可以直接通过智能手机控制各种功能，例如不间断电源、设置负载限制以及使用电池电源补充有限的主电源可用性。远程监控也是可能的 MultiPlus-II 结合了 MultiPlus 和 MultiGrid 的功能。

它具有 MultiPlus 的所有功能，外加一个外部电流互感器选项，以实现 PowerControl 和 PowerAssist 功能，并通过外部电流测量（32 A）优化自耗。

它还提供 MultiGrid 的所有功能，具有内置的反孤岛效应和一个不断增长的合法国家列表。

注意：在短时间内，该产品被称为 MultiGrid-II。

动力辅助

MultiPlus-II 可防止有限的交流电源，例如 B. 发电机或岸电连接过载。首先，电池充电过程会自动减少以防止过载。接下来，发电机或岸电的输出通过电池的能量得到提升。

ESS：储能系统

MultiPlus-II 是 Victron ESS 中的关键组件。它非常灵活，可以与 MPPT 太阳能充电器或光伏系统的电网馈入逆变器结合使用。示例和更多信息可以在 ESS（储能系统）手册中找到。

不间断交流电源（UPS 功能）

在电网故障或岸电或车载发电机中断的情况下，Multi 的逆变器会自动打开并接管连接的消费者的供应。切换发生得如此之快（不到 20 毫秒），以至于计算机和其他电子设备可以不间断地继续运行。

远程监控

您可以使用免费的 VRM 应用程序和免费的 VRM 门户网站，在本地 (LAN) 或通过互联网从世界任何地方远程监控您的 Multi 和您的系统。可以通过运行各种操作系统的手机、平板电脑、笔记本电脑或 PC 进行访问。有无数的控制选项：使用所需的 Color Control GX 或 Venus GX，您可以 B. 自定义您的 multi 或让备用发电机自动启动。

数据表 MultiPlus-II：[链接](#)

3234567890126