

# 株洲洗涤厂污水处理设备

产品名称	株洲洗涤厂污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	产地:山东潍坊 品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园内
联系电话	18653604186 18653604186

## 产品详情

株洲洗涤厂污水处理设备流程说明：1.株洲洗涤厂污水处理设备格栅：生产排放的污水经管网汇集后，经粗格栅后进入后续处理。粗格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，为的长期正常运行提供保证。2.株洲洗涤厂污水处理设备污水调节池：用于调节水量和均匀水质，使污水能比较均匀进入后续处理单元。调节池内设置预曝气，可整个的抗冲击性，及污水在厌氧状态下的恶臭味，同时可后续处理单元的设计规模，污水池内设置潜污泵，用以将污水送至后续处理单元。3.缺氧池：在缺氧池内设置弹性填料，用于拦截污水中的悬浮物，并去除一部分有机物。回流后的硝化液在缺氧池此反硝化脱氮，了污水中氨氮的去除率。经缺氧处理后的污水进入好氧生物处理池。4.氧化池：（改成MBBR）原污水中大部分有机物在此降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为食料，将污水中的有机物分解成无机盐类，从而达到净化目的。本公司在氧化段采用床生物膜反应器(Moving Bed Biofilm Reactor，简称MBBR)工艺，具有容积负荷高、脱氮能力强、运行能耗低、剩余污泥少、方便等优点。5.斜板沉淀池：沉淀悬浮污泥，后段过滤器的负荷，其反冲洗周期。6.池 污水经沉淀后，及大肠杆菌指标仍未达到排放，为了消灭及大肠杆菌，投加氯片剂进行处理，采用折板形式依靠自身重力，直接排放附近市政管道。7.污泥池 定期所排放少量剩余污泥在池中进行消化处理，以污泥的体积和污泥的性。好氧消化后的污泥量较少，定期联系由环卫部门抽泥车外运或进行污泥脱水处理外运。上清液采用上清液回流至调节池。