

Makrolon ET3117/科思创，好脱模，高粘度，挤出，紫外线稳定，PC

产品名称	Makrolon ET3117/科思创，好脱模，高粘度，挤出，紫外线稳定，PC
公司名称	深圳市裕邦塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PC 型号:ET3117 产地:科思创
公司地址	深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座909号
联系电话	0755-89668220 15361525268

产品详情

现货销售：Makrolon ET3117/科思创，好脱模，高粘度，挤出，紫外线稳定，PC。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号：4403160) 长期销售：Makrolon ET3117/科思创，好脱模，高粘度，挤出，紫外线稳定，PC。

常备现货库存，在深圳，佛山，东莞，青岛，新加坡，宁波，香港设有业务据点，为客户提供极速便捷服务。

Makrolon ET3117/科思创，好脱模，高粘度，挤出，紫外线稳定，PC。

MVR (300 / 1.2kg) 6.0cm 3 / 10min，挤压，高粘度，紫外线稳定，容易释放，多层墙板/型材，瓦楞纸板。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售：Makrolon ET3117/科思创，常备库存也可签约预定，可办理全国公路铁路运输和东南亚海运，欢迎垂询！

注：因每小时价格上下浮动过大，具体价格请来电或邮件咨询谢谢！！！！

物理性能	表观密度	Pellets
	成型（模塑）收缩率	60x60x2mm,
	密度（比重）	23 ± 2 , 50
	熔体体积流动速率（MVR）	(300 ° C/1.2

熔体质量流动速率 (MFR)	g/10 min
收缩率	流量
吸水率	平衡, 23 ° C

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

机械性能

3.5% 应变, 23 ° C	2 mm/min , 4mm
断裂强度	50 mm/min,4mm
断裂伸长率	%
拉伸模量 (23 ° C)	2400
拉伸蠕变模量	1 hr
屈服强度	65.0
伸长率	6.3
弯曲模量	
弯曲模量	2 mm/min , 4mm
弯曲应变量	7.0