

按摩椅验货，按摩椅验货标准，验货公司

产品名称	按摩椅验货，按摩椅验货标准，验货公司
公司名称	广州荣益商品检验有限公司
价格	800.00/天
规格参数	类别:验货公司，检品公司 服务:验货 监装 验厂 全检 单位:manday
公司地址	广州市白云区人和镇兴泰路1号
联系电话	020-28965223 13422222115

产品详情

工作疲惫了的人们回到家就瘫在沙发上不肯起来，越来越多的年轻人保守脊椎病，颈椎病的困扰，所以很多家庭也开始有了按摩椅的存在。按摩椅怎么验货？按摩椅的验货方法和检验标准介绍，请看下文：

一、环境检验

温度好在5 ~40

相对湿度好小于或等于80

规定电压220 V \pm 22V 规定频率50Hz \pm 1Hz

二、性能检验

对按摩椅施加80%的额定电压，能够正常运作。

电压波动影响：

在工作电压为 \pm 10%额定电压的情况下，按摩椅没有出现异常声音、额外震动，工作正常。

三、外观检验

外观上观察无明显的伤痕、破裂、污浊、锈蚀等降低性能的缺陷表现。

部件按照图纸及作业指导书要求进行组装，没有缺少、漏装现象，不得出现安装方向错误现象。所有螺钉按照规定的扭力进行安装。必须切实拧紧、不可松动，不得出现上浮、脱丝现象。铭牌上的文字和图标应鲜明、清楚，无缺字、错字现象。

四、安全性能

室温下的泄漏电流检测

按摩椅在室温下，电源的任一极与基本防护隔离的金属部件及塑料外壳之间的泄露电流3.5mA。

室温下的电气强度检测

按摩椅在室温下，电源的任一极与基本防护隔离的金属部件之间应能承受1250V、50Hz，经过1min的实验电压，无闪络和击穿现象。

工作温度下的泄漏电流

按摩椅在工作到稳定状态后，电源的任一极与基本防护隔离的金属部件及塑料外壳之间的泄露电流3.5mA。

工作温度下的电气强度

按摩椅在工作到稳定状态后电源的任一极与基本防护隔离的金属部件之间应能承受1000V、50Hz历时1min的实验电压无闪络和击穿现象。

五、出厂检验

型式检验

具有下列情况之一时必须进行型式检验

试制的新产品

当设计、工艺、材料的改变影响到产品性能时

产品停产一年后再次生产时

产品转厂时

成批生产产品每年进行一次定期抽检时

同类产品评比时。

按摩椅型式检验每次抽样不得少于1台。

判定标准

出现一次非偶发性故障则判为不合格。

若不能判断故障的类别，则将故障数计入总故障数内，并应另抽取1台样机，重新进行该项目的全部试验。若出现同样故障，则判本次试验不合格，若出现其他偶发性故障，则再计入本次试验的总故障数内。

对偶发性故障允许修复。修复后应重新进行该性能项目的全部试验。

六、标志、说明书检验

标志

在每台按摩椅的指定位置上必须固定铭牌，每个铭牌上应注明产品名称、型号、额定电压、额定输入功率或额定电流、额定频率、出厂编号、制造厂名或唱标。并且，在按摩椅的相关部位必须有对应的指示、警示标志等。

主要包括：

- 1.接地端子位置要有接地标志
- 2.可能引起危险的地方要有警示标志
- 3.开关处要有接通与断电标志。

说明书

产品使用说明书应符合GB 9969.1的规定使用说明书应包括以下内容

- 1.产品功能用途和适用范围
- 2.产品的型号规格
- 3.产品的主要技术指标
- 4.产品外形
- 5.使用和维护保养
- 6.订货须知