

# 抗震减压300方带拖车柴油水泵

产品名称	抗震减压300方带拖车柴油水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO300PM 品牌 : :大泽动力 功率:300方
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

抗震减压300方带拖车柴油水泵全自动大流量柴油机泵站结构特点：

- 1、全自动大流量柴油机泵站主要由泵盖、叶轮、泵体、泵轴、轴套及轴承体(口径 350mm)或轴承架(口径 400mm)等主要零件构成。
- 2、泵盖分别与泵体和进水管相接。泵盖平面与叶轮平面之间应有适当间隙。间隙过小会产生摩擦；间隙过大，会导致泵体内的压力水大量回流、使泵的效率降低。实际使用的适宜间隙为0.3-0.7mm(将泵轴推向泵的进口端)，间隙可用增减纸垫厚度来调整。
- 3、轴封装置由填料、填料压盖、填料环和泵体上的调料函组成。其作用是防止空气吸入泵内和防止水从泵内过多地沿轴流出

抗震减压300方带拖车柴油水泵

产品型号TO300PM

品牌：大泽动力

流量：300立方/H

吸成：6m

扬程：18m

进水口径：200mm

出水口径：150mm

发动机型号：TO4100D

燃油类型：柴油

转速：1500r/min

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw.h

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

参考尺寸：参考重量

重量；KG 1050kg

尺寸mm：2600\*1500\*1600单级单吸离心泵（又称轻小型离心泵）是我国国情并满足用户提出结构简单、重量轻、价格低、性能好和配套方便的要求而设计的，共有84种产品，分3个派生系列，413个规格型号。

（1）性能范围 泵口径50~200毫米，流量12.5~400立方米/时，扬程8~125米，配套动力有柴油机直联、皮带传动，电动机直联，功率1.1~110千瓦，转速1450~2900转/分。

（2）结构型式 轻小型离心泵为轴向吸入单级单吸悬架式离心泵，泵体后开门，出口位于中心向上，后盖为压嵌式，轴承体与泵体直接联结，泵脚位于泵体下方，轴承用黄油润滑，轴封分为软填料、机械密封、橡胶油封三种。叶轮均为闭式，传动分为联轴器传动和皮带传动两种。泵叶轮转向：从泵方向看，叶轮转向为顺时针，当泵与柴油机直联传动时，为逆时针。泵出口可装置手动泵，可去掉底阀，减少水力损失，并能使泵自吸。