

## 耐磨尼龙棒 耐磨尼龙棒批发 万鑫宇绝缘

产品名称	耐磨尼龙棒 耐磨尼龙棒批发 万鑫宇绝缘
公司名称	天津万鑫宇绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区南泥湾路6号-22号
联系电话	16600480586 16600480586

### 产品详情

尼龙板是一种使用尼龙材料制成的板材，耐磨尼龙棒供应，具有良好的强度、韧性、耐磨性等，在很多的施工作业中都有使用，而且尼龙板具有良好的延展性，可以进行适量的弯曲等，从而能够更好地应用到各种产品的制造中。

尼龙板的用途非常广泛，耐磨尼龙棒批发，是重要的工程塑料，是以塑代钢、铁、铜等金属的好材料；铸型尼龙广泛代替机械设备的耐磨部件，代替铜和合金作设备的耐磨损件。

尼龙板可适用于制作耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆制动机械零件，化工机械零件，化工设备，如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板、驱动轴，阀门、叶片、丝杆、高压垫圈、螺丝、螺母、密封圈、梭子、套筒，轴套连接器等。

尼龙棒机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕变现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。

尼龙棒用途广，耐磨尼龙棒供应商，是以塑代钢、铁、铜等金属的好材料，是重要的工程塑料；铸型尼龙广泛代替机械设备的耐磨部件，代替铜和合金作设备的耐磨损件。适用于制作耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止机械零件，化工机

械零件，化工设备。如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板，驱动轴，阀门、叶片、丝杆、高压垫圈、螺丝、螺母、密封圈，梭子、套筒，轴套连接器等。

尼龙棒是一种工程塑料，广泛的适用于制作耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，耐磨尼龙棒，丝杆防止机械零件，化工机械零件，化工设备。那么，尼龙棒的硬度怎么样呢？

尼龙棒的洛氏硬度是指用洛氏硬度压头所测得的尼龙棒硬度值。洛氏硬度压头是一个锥角为120°的金刚石圆锥体。洛氏硬度没有单位，是一个无量纲的力学性能指标，其常用的硬度标尺有A、B、C三种，通常记作HRA(用60Kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度，用于硬度较高的材料。)、HRB(采用100Kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球求得的硬度，用于硬度较低的材料。)、HRC(采用150Kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度，用于硬度很高的材料。)，其表示方法为硬度数据+硬度符号，如50HRC。

举一个简单的例子：尼龙棒的洛氏硬度在23，干燥的环境中为119HRB。

耐磨尼龙棒-耐磨尼龙棒批发-万鑫宇绝缘(诚信商家)由天津万鑫宇绝缘材料有限公司提供。天津万鑫宇绝缘材料有限公司位于南开区南泥湾路6号-22号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万鑫宇绝缘在绝缘材料中享有良好的声誉。万鑫宇绝缘取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万鑫宇绝缘全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。