

# 大直径尼龙棒 大直径尼龙棒批发 万鑫宇绝缘

产品名称	大直径尼龙棒 大直径尼龙棒批发 万鑫宇绝缘
公司名称	天津万鑫宇绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区南泥湾路6号-22号
联系电话	16600480586 16600480586

## 产品详情

尼龙棒是一种工程塑料，广泛的适用于制作耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，大直径尼龙棒定制，丝杆防止机械零件，化工机械零件，化工设备。那么，尼龙棒的硬度怎么样呢？

尼龙棒的洛氏硬度是指用洛氏硬度压头所测得的尼龙棒硬度值。洛氏硬度压头是一个锥角为120°的金刚石圆锥体。洛氏硬度没有单位，是一个无量纲的力学性能指标，大直径尼龙棒加工，其常用的硬度标尺有A、B、C三种，通常记作HRA(用60Kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度，用于硬度较高的材料。)、HRB(采用100Kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球求得的硬度，用于硬度较低的材料。)、HRC(采用150Kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度，用于硬度很高的材料。)，其表示方法为硬度数据+硬度符号，如50HRC。

举一个简单的例子：尼龙棒的洛氏硬度在23 ，干燥的环境中为119HRB。

尼龙板因其降音减震性和优良的韧性，广泛应用在汽车、机械、航空等领域，在很多施工作业中也有大量应用。

尼龙材料在户外环境中长期使用时，受到阳光照射、温度变化、风吹雨打等外界条件的影响，会出现褪色、变色、龟裂、粉化和强度下降等一系列老化现象。通过在尼龙中加入炭黑可显著提高其耐候性，这也是目前耐候尼龙主要以黑色为主的原因。

尼龙板作为一种应用广泛的工程塑料，是在常压下，将熔融的原料己内酰胺单体用碱性的物质作催化剂，与活性剂等助剂一起制成的待聚单体，直接注入预热到一定温度的模具中，使物料在模具内很快地进行聚合反应，凝结成坚韧的固体胚件，大直径尼龙棒批发，再经过工艺处理，得到预定的板材。

### 尼龙棒特征：

机械强度、刚度、硬度、韧性可以、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕变现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。

### 尼龙棒的应用领域

广泛用于化工机械，防腐设备的制齿轮及零件，耐磨零件。传动结构件。家用电器零件。汽车制造零件。丝杆防止机械零件。化工机械零件。化工设备等。

### 尼龙棒的产品用途：

- 1)产品用途广泛，是以塑代钢、铁、铜等金属的好材料，是重要的工程塑料;
- 2)铸型尼龙广泛代替机械设备的耐磨部件，代替铜和合金作设备的耐磨损件;
- 3)适用于制作耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止机械零件，化工机械零件，大直径尼龙棒，化工设备。如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板，驱动轴，阀门、叶片、丝杆、高压垫圈、螺丝、螺母、密封圈、梭子、套筒、轴套连接器等。

大直径尼龙棒-大直径尼龙棒批发-万鑫宇绝缘(诚信商家)由天津万鑫宇绝缘材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津万鑫宇绝缘材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为绝缘材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!