

浙江挡烟垂壁 挡烟垂壁定制 鑫凯门业

产品名称	浙江挡烟垂壁 挡烟垂壁定制 鑫凯门业
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

挡烟垂壁防火布，运行控制装置

驱动装置是挡烟垂壁的重要部分，挡烟垂壁厂家，其性能应符合：电动挡烟垂壁驱动装置性能要求及特点。

可靠性，

电动挡烟垂壁可经受1000次循环启闭后，可正常工作，浙江挡烟垂壁，且直径为 (6 ± 0.1) mm和截面尺寸 (15 ± 0.1) mm \times (2 ± 0.1) mm的探棒不能穿过挡烟部件。

抗风摆性能

活动式挡烟垂壁垂直方向上承受 (5 ± 1) m/s风速作用时，其垂直偏角不应大于 15° 。

玻璃安装就位

1.玻璃吊装

玻璃的安装是一项十分细致、的整体组织施工。施工前要检查每个工位的人员到位，各种机具工具是否齐全正常，安全措施是否可靠。高空作业的工具和零件要有工具包和可靠放置，防止物件坠落伤人或击破玻璃。待一切检查完毕后方可吊装玻璃。

(1) 再一次检查玻璃的质量，挡烟垂壁定制，尤其要注意玻璃有无裂纹和崩边，吊夹铜片位置是否正确。用干布将玻璃的表面浮灰抹净，用记号笔标注玻璃的中心位置。

(2) 安装电动吸盘机。电动吸盘机必须定位，左右对称，且略偏玻璃中心上方，使起吊后的玻璃不会左右偏斜，也不会发生转动。

(3) 在玻璃适当位置安装手动吸盘、侧边保护胶套。玻璃上的手动吸盘可使在玻璃就位时，在不同高度工作的工人都能用手协助玻璃就位。

防烟分区

1, 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。

2, 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间，挡烟垂壁公司，当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时，吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。

3, 设置排烟设施的建筑物内，敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。

4, 公共建筑、工业建筑防烟分区的大允许面积及其长边大允许长度应符合表4.2.4的规定，当工业建筑采用自然排烟系统时，其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。

浙江挡烟垂壁-挡烟垂壁定制-鑫凯门业(推荐商家)由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。浙江挡烟垂壁-挡烟垂壁定制-鑫凯门业(推荐商家)是绍兴鑫凯门业科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。