

玻璃挡烟垂壁安装 玻璃挡烟垂壁 鑫凯门业为您服务

产品名称	玻璃挡烟垂壁安装 玻璃挡烟垂壁 鑫凯门业为您服务
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

如何判断挡烟垂壁的质量好坏？

- 1、判断标识是否清楚。挡烟垂壁是经过3C认证的消防产品，经过认证的正规厂家在产品上牢固安装性标牌，标识标志展示清楚。
- 2、查看挡烟垂壁挡烟部件。合格卷帘式挡烟垂壁主体挡烟部分外观不允许有缺角、倾斜、撕裂、缺角、跳线、断线、挖补、经纬纱密度呈现不均匀、色差严重不统一等问题，表面应该呈现干净、整洁、美观、平直；拼接处不能有错位现象。
- 3、判断挡烟垂壁金属零部件优劣。金属零部件要求拥有同样的耐火时间，必须通过防锈处理，玻璃挡烟垂壁价格，涂镀层均匀美观，不可出现斑驳流淌的现象。表面不允许有裂纹、压坑及空洞、凹凸、毛刺等做工粗糙现象。

什么是挡烟垂壁帘？字面意思来看，玻璃挡烟垂壁安装，这个布是自动下垂的一个挡烟工具，挡烟垂壁帘布主要采用无机防火玻璃纤维布经过特殊加工而成，主要规格是硅胶布和聚氨酯涂层布，具有防烟、防火、隔热功能。主要性能特点有防火阻燃，防烟性能好，玻璃挡烟垂壁，具有柔软、耐热的特性，化学稳定性好，耐各种化学腐蚀；防虫蛀、防霉变；防潮湿、耐老化，玻璃挡烟垂壁公司，环保，含石棉，可靠性很强，经1000次启—闭操作后，挡烟垂壁可以正常运行。

挂式挡烟垂壁安装施工

（一）放线定位

(1) 挡烟垂壁定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直，以免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾，造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。

(2) 要使用高精度的激光水准仪、经纬仪，配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。以确保挡烟垂壁的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~2mm。

玻璃挡烟垂壁安装-玻璃挡烟垂壁-鑫凯门业为您服务(查看)由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。绍兴鑫凯门业科技有限公司是一家从事“防火门,挡烟垂壁,卷闸门,电动伸缩门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫凯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫凯门业在金属门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！