

# 12KW水冷柴油发电机稳定电源

产品名称	12KW水冷柴油发电机稳定电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO16000ETX 品牌:大泽动力 燃油类型 :柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

12KW水冷柴油发电机稳定电源应急柴油发电机首要用于重要场所，在紧迫状况或事端停电后瞬间停电，经过应急发电机组敏捷好了并延伸一段供电时刻。这类用电负荷称为一级负荷。对断电时刻有严厉要求的设备、外表及核算机体系，除装备发电机外还应设电池或UPS供电。

12KW水冷柴油发电机稳定电源柴油发电机的常见毛病和原因以及处理计划，不能发电（1）接线过错按线路图查看、纠正。（2）主发电机或励磁机的励磁绕组接错，构成极性不对。

往往发循环在替换励磁绕组

柴油发电机后接线过错构成。应查看并纠正。（3）旋转硅整流元件击穿短路，正反向均导通。

用万用表查看整流元件正反向电阻，替换损坏的元件。

型号TO16000ETX

发电机参数

额定功率： 12KVA

备用功率： 12.5KVA

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8

相 数： 单/三相

电机类型： 励磁电机

#### 发动机参数

发动机型号： TO2V80

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 涡流式、双缸、V型、水冷

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： F级

消音装置： 有

调速方式： 机械调速

油箱容量： 28L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

#### 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 310KG

外形尺寸： 1250\*650\*760（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

在技术的不断更新发展中，前景较好的是风力发电机组，但由于对环境依赖较大，推广起来还需要定时间。因此柴油发电机组在整个发电机行业，目前还是占了很重要的部分。

三相静音柴油发电机启动：

- 1.合上控制箱内的保险后，按启动按钮，按下按钮3~5s，若启动不成功，应等20s左右再次启动。若多次启动不成功，应停止启动操作，排除电瓶电压或油路等故障因数后，再次启动；
- 2.启动时应观察几油压力，若油压无显示或很低时，应立即停车检查。