

# 大直径尼龙棒供应 大直径尼龙棒 万鑫宇绝缘

产品名称	大直径尼龙棒供应 大直径尼龙棒 万鑫宇绝缘
公司名称	天津万鑫宇绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区南泥湾路6号-22号
联系电话	16600480586 16600480586

## 产品详情

尼龙棒是一种工程塑料，广泛的适用于制作耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止机械零件，化工机械零件，化工设备。那么，尼龙棒的硬度怎么样呢？

尼龙棒的洛氏硬度是指用洛氏硬度压头所测得的尼龙棒硬度值。洛氏硬度压头是一个锥角为120°的金刚石圆锥体。洛氏硬度没有单位，是一个无量纲的力学性能指标，大直径尼龙棒定制，其常用的硬度标尺有A、B、C三种，通常记作HRA(用60Kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度，用于硬度较高的材料。)、HRB(采用100Kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球求得的硬度，用于硬度较低的材料。)、HRC(采用150Kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度，大直径尼龙棒加工，用于硬度很高的材料。)，其表示方法为硬度数据+硬度符号，如50HRC。

举一个简单的例子：尼龙棒的洛氏硬度在23 ，干燥的环境中为119HRB。

### 尼龙板的优点

高强度，能够长时间承受负荷;吸噪音、减震。

良好的回弹性，能够弯曲不变形，同时能保持韧性，抵抗反复冲击;

耐磨自润滑性、提供了优于青铜、铸铁、碳钢和酚醛压板在无油或(脱油)润滑应用时的工作性能，降低消耗，节约能源;

低摩擦系数，提供了其在摩擦件上广泛应用可能;

化学稳定性，耐碱、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水(海水)，并具有无臭、无毒、无味、无锈的特点，为www.price8.com广泛用在抗碱腐蚀、环保卫生食品、纺织印染等方面的机械零部件使用提供了优良条件;

尼龙产品可根据用户需要做成各种颜色，不影响质量，而且美观大方.

### 如何正确存放尼龙棒

#### 1、温度适中：

温度过高会导致尼龙棒发生裂解现象，大直径尼龙棒供应，储藏温度应适宜，避免存放在热源体旁边。

#### 2、避免阳光照射：

尼龙棒在阳光的照射下会发生老化现象，存放尼龙棒时一定要避免阳光的照射。

#### 3、保持储存环境的干燥：

储存室要保持干燥，尼龙棒在潮湿环境下容易被水解和破坏，大直径尼龙棒，储存应存放在干燥的货架上，避免因接触地面而影响尼龙棒的材质。

#### 4、避免和化学物接触：

尼龙棒应储存在干净、没有其他化学物质的仓库，避免与油污接触，以免影响尼龙棒的强度和力学性能。

大直径尼龙棒供应-大直径尼龙棒-万鑫宇绝缘(查看)由天津万鑫宇绝缘材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津万鑫宇绝缘材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为绝缘材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!