

德国FESTO比例减压阀 187338

MPPEs-3-1/4-6-420比例压力阀；上海先韵自动化科技有限公司

产品名称	德国FESTO比例减压阀 187338 MPPEs-3-1/4-6-420比例压力阀；上海先韵自动化科技有限公司
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FESTO 型号:187338 名称:比例压力阀
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

德国FESTO比例减压阀 187338 MPPEs-3-1/4-6-420比例压力阀；上海先韵自动化科技有限公司

MPPEs-3-1/4-6-420 现货，顺丰当天发。

技术参数

公称通径，气源7 mm

公称通径，排气7 mm

驱动方式电控

密封原理软密封

安装位置可选

结构特点先导活塞减压阀

短路电流额定值适用于所有电气连接

安全注意事项安全位置 MPPEs：如果电源电缆中断，则输出压力降至 0 bar。

符号00995304

反极性保护适用于所有电气连接

阀功能三通比例压力阀，常闭

工作压力0.8 MPa

工作压力8 bar

压力调节范围 MPa0 MPa ... 0.6 MPa

压力调节范围0 bar ... 6 bar

入口压力 17 bar ... 8 bar

气源压力 1 MPa0.7 MPa ... 0.8 MPa

大压力迟滞0.005 MPa

大压力迟滞0.05 bar

关闭时间640 ms

打开时间200 ms

工作电压范围 DC18 V ... 30 V

标称工作电压 DC24 V

残余波纹10 %

设定点/实际值电流类型，4-20 mA

工作介质压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体

工作和先导介质说明可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）

德国FESTO比例减压阀 MPPEs-3-1/4-6-420适用于冶金、石油、液压、水压试验机组上。比例减压阀 MPPES-3-1/4-6-420主要用途：是采用节流耗能来达到降压的功能，能使高压、超高压设备和高压管道内的高压水通过此阀将高压水降至低压所需压力后排出，使高压系统压力均匀降低。