

山东塑胶跑道、山东塑胶篮球场、山东塑胶地面、山东硅PU篮球场

产品名称	山东塑胶跑道、山东塑胶篮球场、山东塑胶地面、山东硅PU篮球场
公司名称	临沂德美瑞新型建材有限公司
价格	130.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区蒙山大道与解放路交汇处临沂装饰城北区66号
联系电话	0539-8361149 18605393659

产品详情

山东塑胶跑道、山东塑胶球场设计、山东幼儿园EPDM彩色颗粒地面、山东篮球场建设、临沂塑胶跑道、临沂硅PU篮球场、临沂硬地丙烯酸篮球场，学校塑胶跑道、塑胶篮球场，临沂幼儿园EPDM彩色颗粒地面专业销售、施工。

地址：山东省临沂市临西五路装饰城北区66号

联系人：马经理

销售电话：18605393659

传真电话：0539-8361149

客服QQ：31386035

网址：<http://www.lydmr.com>

阿里巴巴：<http://sdsjmw.cn.alibaba.com>

塑胶跑道基础的技术要求:

塑胶跑道铺筑在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

- 1、平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

2、坡度：横向 $<1\%$ （弯道 8‰ 、直道 5‰ 、半圆区 5‰ ），纵向 $<1\text{‰}$ ，跳高区 $<0.4\%$ ，表面应平坦光滑、排水畅通。

3

、强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于 95% ，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

4

、排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间最好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

5

、保养期：基础表面要保持清洁干燥，沥青

基础完工后要求30

天以上的保养期，以使沥青表面低沸点成份挥发掉，保证塑胶层与基础有足够的粘接强度。混凝土基础也要有30天保养期，大面积使用需考虑留伸缩缝。在铺面层前需对混凝土基础进行处理。

6

、定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

塑胶跑道的保养维护

塑胶跑道美观耐用，若能够经常维护保养，将会大大延长其使用寿命。日常使用维护中应注意以下几点：

1、塑胶跑道铺设竣工后，需要保养7 - 10天后才能使用。

2

、塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，适应全天候使用。塑胶跑道作为运动员训练、比赛和学生运动及健身锻炼之用，不适作其它用途；

3

、避免有害物质的污染，经常保持清洁，避免剧烈的机械冲击与磨擦，跑道上不准车辆行驶，堆压重物

和锋利之物等(标准跑鞋除外)

。运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，跳鞋一般不超过11毫米。若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用。；

4、避免长期荷重；

5、避免烟火并隔离热源，避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等。

6

、应经常用水喷淋清洗，清

洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用 10% 氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。

7、塑胶跑道边缘应加保护，不得任意掀动，如发现道牙损坏、起泡现象应及时通知施工单位进行修补。

临沂彩色塑胶地面、临沂EPDM

彩色塑胶地面，临沂幼儿园专业塑胶地面，幼儿园地面材料，施工设计首选山东临沂装饰城北区66号，销售电话18605393659

临沂德美瑞建材有限公司是山东省内最大最专业的EPDM销售铺装公司，有专业的铺砖机器以及专业的施工人员。公司生产EPDM彩色塑胶地面，彩色塑胶地面，幼儿园彩色塑胶，幼儿园专用塑胶地面，EPDM弹性彩色塑胶地面，橡胶地垫，图案式橡胶地垫，幼儿园专业橡胶地垫，彩色橡胶地垫，幼儿园地垫，地面材料。EPDM彩色塑胶广泛用于幼儿园的爬梯、秋千、幼儿活动场所，幼儿园地面及各种娱乐器具地面，学校的单双杠、联合体育器材地面。宾馆、楼宇走廊、过道、游泳池畔的防滑步道、微机房等场地的地面铺设。EPDM彩色塑胶地面、橡胶地垫,图案式橡胶地垫,幼儿园专业橡胶地垫,彩色橡胶地垫

EPDM彩色环保型塑胶地面、幼儿园彩色塑胶幼儿园地彩色塑胶地面。幼儿园彩色地面
幼儿园塑胶地面,彩色塑胶地面 幼儿园彩色地面 颗粒彩色地面?彩色颗粒地面 幼儿园地面装饰EPDM塑胶地面适用范围：EPDM彩色环保型弹性橡胶地面系列适用于幼儿园地面，大、中、小学跑道、公园、花园小区、游乐场等地面，是传统产品的新型替代品。

EPDM彩色塑胶地面特点：1亮丽的EPDM彩色层可设计活泼、快乐、形象等各类图案无缝，一次成形，整体感强。2抗紫外线，色泽稳定，不褪色3能起到缓冲保护作用，不易燃烧，抗老化，不易滋生微生物4疏水性能强，一年四季保持面层干爽5维护简单，用清水或普通清洁即可。EPDM的功能：EPDM具有卓越的耐环境老化、耐热老化性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性和耐低温性，并且有良好的电绝缘性和弹性，以及优异的色彩稳定性，制品颜色经久不变。是由表层EPDM彩色橡胶层与黑色橡胶缓冲层组成

，各种颜色可搭配，可随意铺不同的颜色或单种颜色，特别适合于幼儿园，满足幼儿心理特点，还可直接铺在混凝土层面上，与传统的聚氨酯跑道相比可省大量和地基成本。塑胶安全地垫（彩色塑胶地面。幼儿园彩色塑胶地面）产品性能：弹性安全地垫提供完美的吸撞功能，减少从高处坠下时造成的伤害，长久耐用，容易清洁，渗透力强，快干、防滑。

适用范围：广泛应用于幼儿园、学校、儿童游乐场、花园别墅、酒店、百货商场、高尔夫球场等场所。彩色塑胶运动场：材料聚胺橡胶（PU）橡胶、聚丙烯酸酯。特点：弹性优良，接着力绩，耐磨，耐酸碱、抗老化，全天候，环保，阻燃，防尘，无菌、无缝，清洁、养护简单，颜色鲜艳，有利于美化环境及提高学生参与运动的兴趣。用途：儿童运动场、网球场、蓝球场、羽毛球场、活动室、健身室等。

德美瑞体育专业施工-幼儿园塑胶地面现场施工-幼儿园彩色塑胶地面施工 幼儿园塑胶地面现场施工-幼儿园塑胶地面施工-幼儿园

彩色塑胶地面施工 彩色幼儿园塑胶地面-彩色幼儿园塑胶地面施工-彩色幼儿园塑胶地面现场制作
幼儿园塑胶地面-幼儿园彩色塑胶地面施工-彩色幼儿园塑胶，橡胶地面彩色塑胶地面现场制作

简介：

EPDM彩色塑胶地面由EPDM彩色橡胶粒、黑色橡胶粒、胶水等原料现场摊铺而成，EPDM彩色塑胶地面具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，并且花色丰富，可任意制作各种图案，有利于提高人们尤其是儿童的身心健康，有效降低摔伤率，是国际上公认的最佳全天候室外运动场材料。

类型：

EPDM 透气型塑胶场地，花色有红黄蓝绿等十多种颜色，可任意搭配图案。

性能：

- 1、提供完美的吸撞效能，能减少从高处坠下而造成的伤害，长久耐用，多种颜色，容易清洁，是保护孩子运动安全的最佳地面材料。
- 2、绿色环保，无毒无味。
- 3、我公司备有专门的摊铺机可现场摊铺施工成无缝弹性地坪，产品的形状、颜色和图案可根据用户需要进行设计、铺装。
- 4、用途广泛，室内外均可铺设，如儿童游乐园、幼儿园、学校体育器械区、全民健身路径区、公园通道、人行天桥等等。
- 5、无论场地大小，都可以现场铺设成无缝整体。

临沂德美瑞建材有限公司是省内最专业的EPDM销售铺设公司，从事EPDM彩色塑胶地面工程多年，与国内多家原材料生产企业达成了一级合作协议；公司拥有自己的专业施工队伍，具有国内各种EPDM彩色塑胶地面的施工经验。

硅PU篮球场建设：

硅PU球场材料优势说明

硅PU球场材料，是一种具有多功能运动性和施工优势的国家专利球场材料。通过改性硅弹性粒子等技术，材料可直接在混凝土地面施工。且不会出现开裂和鼓泡现象。同时拥有常规PU与丙烯酸的良好特性。是最佳选择。硅PU性能如下：专业双层的结构组成是按照国际性室内标准比赛场地要求设计，是室内标准形态应用于室外的一种专业运动地坪产品，开辟了室外专业球场地坪新材料的先河。1、特制的面层——韧中带硬，且有一定磨擦系数。它既能保证运动员起步迅速，移动轻松，更令运动员有脚踏实地的安全感觉。2、高回弹值的弹性层，既能保护运动员的关节，减少韧带受伤危险，更能提高运动员跑动速度，提高竞技水平。1、优越耐候性。不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象，保持其鲜艳的色彩。正常情况下，五年不变色，十年不改弹性的使用时间。2、优越的耐磨性能。能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性好，能满足长期高使用频率之需要。3、弹性面层——坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮化，可长期保持保持球场光洁如新。无人看管的球场也适合环保。本产品各项指标均达到国家室内装修卫生标准，已取得环保证书。产品在使用和施工过程中，均不产生有害物质，是一种真正环保产品。经济综合使用成本低，不需特别维护保养，清洁容易，是性价比最理想。适应性很强，可任意施工在各种坚实地面上，颜色、厚度任选。沥青地面可直接铺设，新旧水泥混凝土地面处理后即可铺设本产品，大大减少了基础地面处理成本。硅PU球场、传统刚性丙烯酸酯球场和聚氨酯（PU）

特性对比

铺装材料

基础要求

使用效果

雨后状态

维护管理

传统刚性丙烯酸酯材料	沥青基础	弹性差、易使运动员产生疲劳，产生的痕迹不易清洗。	雨后20~30分钟可恢复使用。	无需经常保养，但容易脱落，每隔2~3年需翻新。
聚氨酯（PU）材料	沥青基础	有弹性、质感好，但球路变化大，易使运动员膝部受伤。耐磨性和抗紫外线较差，高速运动时出现的黑色痕迹不易清洗。	雨后20~30分钟可恢复使用，但部分类型的产品会出现打滑现象。	无需经常保养，但容易老化、褪变、产生裂纹、附着力差、透气性差，容易起鼓，2~3年后出现褪色，需重新着色。
硅PU球场材料	一般水泥混凝土基础	弹性适中（按木地板特性设计）质感好，不易造成疲劳感，场地干湿亦不出现打滑现象。	雨后可迅速恢复使用。	无需经常保养，抗紫外线性能优良，经久不变，8~10年内能保持效果，极易维护保养。