

# 双壁热缩管 亚创配线器材 阳江热缩管

产品名称	双壁热缩管 亚创配线器材 阳江热缩管
公司名称	惠州亚创配线器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市小金口金鸡村岭贝塘村民小组71号
联系电话	15816452030 15816452030

## 产品详情

随着对线束的环境和机械要求的增加，必须仔细评估每个组件的适用性。为了简化热缩组件的选择，寻找采用系统级方法的供应商，将管材、胶带和模塑形状作为适合应用环境的匹配系列提供。

用需求是一回事，环境和可持续设计的驱动力是另一回事。环境问题正在推动安全和可回收材料的发展。环保电线电缆要求材料不含卤素、重金属和其他材料，便于回收;随着产品的上市，对配套的热缩产品也有需求。虽然应用要求和环境友好性通常被视为截然相反，但挑战在于使它们共存。热缩产品属于技术前沿，可为工业和环境提供具有挑战性的解决方案。

热缩套管是由纤维材料通过辐照交联改性后做成的，热缩管批发，具备耐磨损、绝缘层、密封性、耐腐蚀等性能。尤其是具备记忆性，加温后可以收归到设定的样子和大小。近些年，在通讯、电力工程、石油、电子器件等单位获得迅速发展。生产制造热收缩膜原材料一般有热聚合和辐照交联两种方法。二者较为，辐照交联法具备使用方便，加工工艺平稳，阳江热缩管，化学交联匀称，双壁热缩管，节约能源，不造成环境污染等优势。

热缩管所用材料在室温下是玻璃态，加热后变成高弹态。

使用:生产时把热缩管加热到高弹态，施加载荷使其扩张，在保持扩张的情况下快速冷却，使其进入玻璃态，这种状态就固定住了。在使用时一加热，PE热缩管，它就会变回高弹态，但这时载荷没有了，它就要回缩。

收缩比例:2:1

收缩温度:84 ~120

工作温度:-55 ~125

防火等级:VW-1

双壁热缩管-亚创配线器材(在线咨询)-阳江热缩管由惠州亚创配线器材有限公司提供。“销售电子产品,电子元器件,塑胶制品,硅胶制品”选择惠州亚创配线器材有限公司,公司位于:惠州市小金口金鸡村岭贝塘村民小组71号,多年来,亚创配线器材坚持为客户提供好的服务,联系人:廖哲珊。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。亚创配线器材期待成为您的长期合作伙伴!