

低温收缩热缩管 亚创配线器材 热缩管

产品名称	低温收缩热缩管 亚创配线器材 热缩管
公司名称	惠州亚创配线器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市小金口金鸡村岭贝塘村民小组71号
联系电话	15816452030 15816452030

产品详情

弹性高阻燃耐油热缩管具有优良的弹性和抗屈挠性，理想的阻燃和耐油性能以及良好的加工和使用性能；不含、镉、六价铬等危害性物质，满足欧盟RoHS指令要求；不含卤素及，燃烧后不会产生有毒物质，热缩管，对环境和人体无害。

前述对具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想穷尽，低温收缩热缩管，或者将本发明限定为所公开的形式；相反，根据上述教导，可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择 and 描述的目的在于解释特定原理及其实际应用，耐油热缩管，从而使得热缩管领域的其它技术人员能够实现并利用本发明的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。

热缩管的性能：

热缩管加热到160 左右时，能收缩，其收缩比一般在2.0-30之间。耐热性能好，一般未经交联的聚乙烯管材的长期使用温度不能超过60-70 ，当温度达到105-110 时，便熔滴。辐照交联后的热缩管的长期使用温度可以达到120 ，大大提高了耐热性能。有较好的机械性能，其抗张强度可达到15MPa以上，EVA热缩管，断裂伸长率可以达到400%以上。有良好的电气性能，介电强度可达到20kV/mm以上，体积电阻率大于 1×10^{14} 次方 .cm。交联产生了对不溶的凝胶体，提高了耐油和耐溶剂性能。热缩管的上述性能均优于相同基质的聚乙烯管材，使其成为一种新型的高分子功能材料。

热缩管套装具有低温度快速收缩，贴合电线。打火机、吹风机、热风都可完成热缩，快捷方便，工具随处可找。防水绝缘，快速收缩，美观方便。广泛应用于电线连接，金属部件绝缘保护，数据线修复等等。热缩管有高强度韧性，热缩过后仍可以任意弯曲，耐磨损，非常柔软，韧性强，不怕拉扯等各种优点，在生活中替代电工胶布和其他工具。

低温收缩热缩管-

亚创配线器材(在线咨询)-热缩管由惠州亚创配线器材有限公司提供。惠州亚创配线器材有限公司是广东惠州,绝缘材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在亚创配线器材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创亚创配线器材更加美好的未来。