

立式全自动镀膜设备

产品名称	立式全自动镀膜设备
公司名称	肇庆市振华真空机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省肇庆市端州一路端州科技园内兴华二路
联系电话	86-07582787178/2787078/0755-26500678 13560943875

产品详情

立式全自动镀膜设备

详细介绍

获得价廉物美的塑料件表面装饰的理想设备，任意底色的塑料经真空镀膜后皆可镀成金、银、红、紫、蓝、灰、黑、七彩等多种颜色，具有提高产品档次、外观更显华贵作用。广泛应用于塑料（ABS、PS、PP、PC、PVC）、尼龙、陶瓷、树脂、玻璃等材料的玩具、饰物、工艺品、手机壳、电子产品、灯饰配件、化妆包装等行业。

拥有专利的工件架技术，转速平稳可调，可选择6轴、8轴、9轴，具有产量大，产品良品率高等特点。

独有镀透设计电极分布，钨丝装夹方便，上下工件膜层均匀一致。

立式双门全自动镀膜设备技术参数说明

设备型号	ZHL-1200	ZHL-1400	ZHL-1600	ZHL-1800	ZHL-2000
真空室尺寸	1200 × 1500	1400 × 1950	1600 × 1950	1800 × 1950	2000 × 1950
制膜种类	半透明膜、金、银、红、蓝、绿、灰、黑、七彩等多种颜色				
电源类型	电阻加热钨丝蒸发变压器电源、高压离子轰击电源、可控硅电源				
真空室结构	立式双开门、立式单开门、卧式单开门、抽气系统				
真空系统	滑阀泵 + 罗茨泵 + 扩散泵 + 维持泵（或选配：分子泵、深冷泵、深冷系统）				
极限真空	8×10^{-4} pa（空载、净室）				
抽气时间	空载大气抽至 5×10^{-2} pa小于6分钟。				
工件旋转方式	6轴/8轴/9轴公自转/变频无级调速				
控制方式	手动 + 半自动 + 全自动一体化/触摸屏 + PLC				
备注	真空室尺寸可按客户产品及特殊工艺要求订做				

本资料仅供参考，部分参数可能有所变动，恕不另行通知。