

# 绍兴打桩木 欢迎光临俊新木业 打桩木公司

产品名称	绍兴打桩木 欢迎光临俊新木业 打桩木公司
公司名称	杭州俊新木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江德清木材市场
联系电话	18267156959 18267156959

## 产品详情

### 使用松木桩需注意的部分问题打桩木

使用松木桩需注意的部分问题：

- 1、松木桩是使用“原木”的，不要锯成别的形状，尤其不能对半锯开变成半圆状，半圆桩是很快就后强烈弯曲，打桩木价格，以至失去效用。
- 2、不要把“松木桩”推广为“杉木桩”或其他桩。大部分常见木材是忌水的，绍兴打桩木，在水中很快就发黑、变形和，杉木尤其如此，切不可用。当然，也另外一些木料也能“水泡万年”，打桩木多少钱，例如红木。
- 3、松木桩复合地基的设计方法和普通复合地基相似，打桩木公司，只不过桩心距往往很小。
- 4、要考虑到松木桩所能承受的沉桩冲击力，沉桩冲击能都在300kg.m以内；再大了，即使是16cm尾径的原木也受不了。

### 松木桩结构打桩木

#### 松木桩结构

松木含有丰富的，而能很好地防止地下水和细菌对其的腐蚀，有“水浸万年松”之说，所以松木桩适宜在地下水位以下工作。但对于地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区，则不宜使用松木桩。水利工程——灵渠的基础处理即采用了松木桩。

#### 松木桩施工方案

## 一、施工工艺流程

测量放线 挖、填工作面 桩位放样 打松木桩 锯平桩头 毛石嵌桩及C10砼垫层施工 承台施工.

### 木桩的施工

一般软土厚度小于5m时较为适宜用松木桩处理，为了便于打桩，桩长不宜超过4m。作端承桩时，为了保证桩尖能进入持力层，上部可先开挖至基础的埋深后再打桩。

为了充分发挥松木桩的承载能力，施工时要注意如下要点：

- 1.为了减少阻力，保护桩头，常将松木桩尾部削成锥形，以便于减少沉桩的阻力。
- 2.打桩的方法，有人工打桩和机械打桩两种。常用的打桩机械有手摇卷扬机和柴油打桩机。桩头一般采用钢制的罩子予以保护，防止劈裂。
- 3.为了挤密效果，打桩时应该由四周向内圈施打，以降低桩被挤歪的程度。
- 4.桩的布置一般用梅花形，间距不小于三倍桩径。

绍兴打桩木-欢迎光临俊新木业-打桩木公司由杭州俊新木业有限公司提供。杭州俊新木业有限公司为客户提供“打桩木,松木桩,杉木支撑,建筑模板”等业务，公司拥有“俊新”等品牌，专注于板材等行业，在浙江德清木材市场的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周俊伟。