

# 河道打桩木公司 欢迎光临俊新木业 徐州河道打桩木

产品名称	河道打桩木公司 欢迎光临俊新木业 徐州河道打桩木
公司名称	杭州俊新木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江德清木材市场
联系电话	18267156959 18267156959

## 产品详情

使用松木打桩木有的方法？河道打桩木

使用松木打桩木有的方法？

根据打桩的方法不同，可分为人工打松木桩和机械打松木桩。常用的打桩机械有手摇卷扬机和柴油打桩机，液压挖掘机亦经常用于打木桩。用液压挖掘机打桩时需两人扶桩就位，河道打桩木厂家，将挖斗倒过来扣压木桩，将木桩压入地基一定深度稳定，河道打桩木公司，然后扶桩人走开，由挖掘机将松木打桩木压下去，一般3~5分钟即可打一条桩，工效较高。为了使挤密效果好，提高地基承载力，打桩时必须由基底四周往内圈打。桩的布置以梅花形为好，河道打桩木多少钱，每桩距离不宜小于3倍桩径。

为什么要选择用防腐木打桩材来做河道木桩河道打桩木

1.为什么要选择用防腐木打桩材来做河道木桩。

主要由本钱和环保两个方面来思索。

从替代角度来讲，徐州河道打桩木，河道砌坎也能够用石头，浇混凝土、沥青混凝土、浆砌块石、独立混凝土块石铺面等，这类不只需求很多资料，而且人工费用想多来说更高，搭建时分，一方面对沿岸的土地硬度要有所请求。

很多环境不顺应，另外一个方面，堆砌起来相对用防腐木做河道桩的施工更为费事，而且占空面积更小。

松木打桩木一般不长于6m，适用于饱和软粘土分布地区、地基承载力要求不高于130kPa的堤防护岸、低

层民居、道路涵洞、市政涵管之类轻荷载、沉降不敏感的建构筑物。如遇到地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区，则不宜使用松木打桩木。

考虑到松木打桩木所能承受的沉桩冲击力，沉桩冲击能都需要控制在300kg.m以内；压力过大，即使是16cm尾径的原木也受不了。

淤泥地区地基土的水平抗力很小，松木桩群往往容易出现整体水平位移，导致地面设施损坏；故即使不考虑水平荷载需要，大多也在松木桩间铺设一块石层，尽量提高桩群的水平刚度。块石层只能人工铺设，要尽量把松木桩一根一根挤紧。

河道打桩木公司-欢迎光临俊新木业-徐州河道打桩木由杭州俊新木业有限公司提供。杭州俊新木业有限公司是一家从事“打桩木,松木桩,杉木支撑,建筑模板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“俊新”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使俊新木业在板材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！