

Victron Energy逆变器电网 MultiPlus 48/5000/70-100 集成充电调节

产品名称	Victron Energy逆变器电网 MultiPlus 48/5000/70-100 集成充电调节
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Victron 型号:MultiPlus
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

带充电控制器 multi plus C 的逆变器

创新而强大的纯正弦波逆变器，采用自适应充电技术的先进电池充电器，以及单个外壳中的速测量模块转换开关。多年以来，在发生电源故障时完全重叠以及环形变压器拓扑结构已被证明是有效的。逆变器具有短路保护和过热保护功能（无论是由过载还是由环境温度引起）。动力辅助 -

多可提发电机和岸电连接支持 (800VA/1200VA)

的性能负载峰值通常只在有限的时间内出现。在这种情况下，multi plus 可以确保太弱的地电流和发电机效应直接通过电池能量进行补偿。负载减少，即消费者可以关闭电源，然后可以为电池充电提供足够的现有能量。不间断交流电（UPS

功能）在电源线发生故障或常规电源或汽车电气系统发电机中断时，multis

的逆变器会自动接管连接的消费者的电源。切换发生得如此之快（不到 20

毫秒），以至于计算机和其他电子设备的运行不会中断。通过并联连接实现几乎无限的功率多可并联 6 个 multis，以满足功率要求。三相响应。分相操作也是可能的。请参阅我们的数据表信息，了解并联运行、三相和分相运行的模型。三相运行除并联外，还可配置三台同型号的三相输出。这还不是全部：多可并联 6 组，每组 3 个单元，以获得巨大的 75 kW / 90 kVA 逆变器和超过 2,000 A 的充电容量。四段式自适应充电器，两块电池同时充电主输出借助先进的自适应下载程序为电池系统提供强大的充电功能。该软件微调自动三阶段充电，使电池达到佳充电水平。此外，它适合另一个第四级别的长时间维护充电。

除此之外，multi plus

还提供第二块电池，用于机器或发电机启动电池的独立维护充电输出。远程监控您可以在现场 (LAN) 或世界任何地方通过互联网远程使用您的 multi plus 和您的系统，监视和控制，当然还可以借助免费的 VRM 应用程序和免费的 VRM 门户网站。在具有不同操作系统的手机、平板电脑、笔记本电脑或 PC 上。有许多控制选项：使用必要的 Color Control GX 或 Venus GX，您可以您的 multi plus 甚至是租车的地理围栏。注意力！此文本是机器翻译的。

特殊功能和细节

集成充电控制和 2 个充电输出

可并联和三相运行

自适应4段充电曲线

卓越的品质和耐用的品质

特征

2个充电输出

并联

三相运行

集成充电控制

效率

动力辅助

浪涌电流效应

可编程继电器

可以远程开/关切换

短路保护

温度控制

过载保护

报警功能

LED显示屏

反极保护

远程监控

过充保护

电池已经模式

两个直流输出

温度补偿

存储方式

坚固的 Alulgehaue

送货

逆变器

温度感应器

使用说明

规格

按类别比较

深度240 毫米

度444 毫米

宽度328 毫米

冷却方式扇子

输出电缆，开口端

功能集成充电调节

输出信号类型纯正弦波

类型多加 48/5000/70-100

输入电压48V/直流

输出电压230V/交流

大限度。影响5000W

待机消耗25W

入口电缆

输出频率5

0

标称负载效率95%

峰值输出10000W

输入电压38、66V

重量30公斤

产品类型逆变器网络

按类别比较

转换开关 100 A

AC连接：M8螺栓，螺丝夹

充电电流大 70 A

额外输出 25 A

温度范围：-20 至, + 50 ° C

防护等级：IP21

输入频率 45、65 赫兹