

MYPT矿用金属屏蔽橡套电缆

产品名称	MYPT矿用金属屏蔽橡套电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

MYPT矿用金属屏蔽橡套电缆：额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接

- 1、 电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20 时不低于100M · km。
- 2、 主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3k 。
- 3、 产品标准：MT818-2009。
- 4、 MYPT矿用金属屏蔽橡套电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导体橡皮层的地线组成，围绕半导体橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 5、 导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。
- 6、 绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 7、 线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。
- 8、 地线：采用半导体橡皮包覆。
- 9、 绝缘屏蔽：在绝缘表面包半导体带。
- 10、 成缆：3个主线芯1个地线围绕半导体橡皮垫芯按右向绞合成缆。

11、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数 40。

12、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。