

广西水平吊盖人孔生产厂家

产品名称	广西水平吊盖人孔生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 人孔类产品有圆形焊制人孔，圆形保温人孔，矩形焊制人孔，矩形保温人孔，椭圆人孔等类型。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁*下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其间间距底板750mm，为油罐清洁或维修人员进出油罐用，又称作道门。维修清理油罐时间利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m³；以下时设1~2自己孔，5000m³以上的设2自己孔。人孔的装置应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一自己孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2自己孔时，其间一个设在透光孔的对面，另一个应至少与自己孔相隔90°。所有压力容器或非压力容器人孔均采用快开式结构，开启方便、安全、外形美观实用，有方形人孔,圆形人孔、椭圆形人孔，承受压力 0.5MPa。广泛应用于移动罐和固定罐，此类人孔安装与不锈钢大罐及容器侧面，应用场合要求通向大罐及容器内部的途径可被锁住。内外镜面光洁度Ra 0.8 μm，内机械抛光

与电抛光Ra 0.2 μ m，外表面镜面抛光或亚光。

非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁*下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m³以下时设1~2个人孔，5000m³以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与第1个人孔相隔90°。

?常压人孔是*普通的人孔，是不带压力的人孔，一般安装在罐顶，不锈钢水平吊盖人孔，是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键，但先对于带压人孔来说，灌顶用水平吊盖人孔，常压人孔强度和密封性要求次之。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，人孔，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，平焊法兰水平吊盖人孔，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与个人孔相隔90°。我公司制造各种人孔旋转快开人孔卫生级360°旋转盖快开人孔、不锈钢圆形常压360°旋转盖外（快）开人孔法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。

公司是华北地区大型的垂直吊盖人孔生产厂家,拥有较强的技术实力,良好的服务是我们赢得市场的基础,我们耐心倾听用户的每一个建议,始终以“互利互动、共同发展”为销售理念,你的建议是我们进步的方向,禹拓管件厂励志做垂直吊盖人孔生产厂家,是您诚实的合作伙伴,欢迎来人来电洽谈业务.

河北禹拓管道装备公司生产管理严格按照ISO9001国际质量体系的要求进行,并拥有先进的机械加工、检测设备和高技术的、高素质的员工队伍,保证了产品的高层次,生产各种材质的水平吊盖人孔、紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、垂直吊盖人孔、罐顶人孔、罐壁人孔、带芯人孔、圆形快开人孔、椭圆形回转盖快开人孔、内开式人孔、常压人孔、矩形人孔、常压快开手孔等。

不锈钢垂直吊盖人孔生产家人孔生产家人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置,特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。

人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以耀封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。