

天联牌国标电缆 RVVP控制软电缆

产品名称	天联牌国标电缆 RVVP控制软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌无氧铜线 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌国标电缆 RVVP操纵软电缆 RVVP线与RVV线有什么不同

1、含意不一样

KVVR电缆线就是指电缆铜线聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套操纵软电缆；K的内涵是变频电缆；V的内涵是聚乙烯；R的内涵是铜线。

RVV电缆线即RVV电线，全名电缆铜线聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套软电线，又被称为轻形聚乙烯护线套铜线,别名软护套线，是护套线的一种。

2、主要用途不一样

KVVR电缆敷设在房间里规定绵软等地方或是铺设在房间里有运动规定非屏蔽掉场所；

RVV电缆线广泛应用于家用电器、仪器和电子产品及自动化装置用电源插头、控线及数据信号同轴电缆，实际适合于防盗报警系统、可视楼宇对讲等。

拓展材料：

50年。（知名品牌：天联）

构造：输电线：无氧铜线。绝缘层：聚乙烯塑料绝缘层，并依据全色谱分析标出绝缘层线的颜色。绝缘电缆对：把单条绝缘电缆依照不同类型的节径无接头成双，然后进行科学合理配置；以程度降低串频，采用所规定的色谱分析组成便于鉴别线对。缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。聚乙烯护线套。

主要用途：主要运用于传送声频、150kHz及以下数字信号,可用于传送2048kbit/s以上模拟信号。适用远程控制光网络单元到客户间的传输系统，及其大厦综合布线系统中房屋间传输数据的分系统。传输频率分

别是30MHz与100MHz。本标准以YD/T322-1996规范为标准。

生产制造规格型号：多数2对—300对 电导体孔径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8（mm）

电缆线多数

型号规格（0.5）

5对

HJVV 5x2x0.5

HJVVP 5x2x0.5

10对

HJVV 10x2x0.5

HJVVP 10x2x0.5

20对

HJVV 20x2x0.5

HJVVP 20x2x0.5

，HYA、HYAC、HYAT、HYA53通讯电缆生产流程，HYAT充油电缆，HYA22、HYAT22声频传送电缆线，HYA53、HYAT53声频电缆线，市话电缆，充油电缆，通信光缆ZRC-HYA ZR-HYA 300*2*0.4，户外通信光缆HYAC铺设用大对数电缆ZRHYAC，HYAC钢丝绳铺设通信光缆大对数电缆，HYAT53电缆线，通信光缆ZR-HYA

30对

HJVV 30x2x0.5

KVVR电缆型号及名字

KVV—电缆铜线聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护线套变频电缆